MAPEI

# Mapecoat Filler

## Cargas micrométricas em poliamida para a realização de acabamentos antiderrapantes

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
**Mapecoat Filler** são cargas micrométricas especiais em poliamida a adicionar aos acabamentos em poliuretano, de modo a torná-los antiderrapantes.

**MODO DE APLICAÇÃO**
Adicionar, sob mistura contínua, **Mapecoat Filler** ao acabamento em poliuretano escolhido numa quantidade de 5-8% em peso. Esta quantidade pode variar em função do resultado estético desejado.

**EMBALAGEM**
**Mapecoat Filler** está disponível em embalagens de 2 kg.

**ARMAZENAGEM**
**Mapecoat Filler** tem um tempo de conservação de 24 meses, se conservado na embalagem original em ambiente seco e a uma temperatura entre +5°C e +35°C.

**INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM OBRA**
Para a utilização segura dos nossos produtos, consultar a versão mais recente da Ficha de Segurança, disponível no nosso site www.mapei.pt.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

**ADVERTÊNCIA**
*As informações e prescrições acima descritas, embora correspondendo à nossa melhor experiência, devem considerar-se, em todos os casos, como puramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas; portanto, antes de empregar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo todavia toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.*

**Consultar sempre a última versão da ficha técnica, disponível no site www.mapei.com**

**INFORMAÇÃO JURÍDICA**
***O conteúdo desta Ficha Técnica pode ser reproduzido noutro documento de projeto, mas o documento assim obtido, não poderá, de forma alguma, substituir ou complementar a Ficha Técnica em vigor no momento da aplicação do produto Mapei. A Ficha Técnica mais atualizada está disponível no nosso site www.mapei.com. QUALQUER ALTERAÇÃO DO TEXTO OU DAS CONDIÇÕES PRESENTES NESTA FICHA TÉCNICA OU DESTA DERIVADA, EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA MAPEI.***

**As referências relativas a este produto estão disponíveis a pedido e no site da Mapei www.mapei.pt e www.mapei.com**

Mapecoat Filler

## DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

| DADOS IDENTIFICATIVOS DO PRODUTO | |
|---|---|
| **Consistência:** | pó cristalino |
| **Cor:** | branco |
| **Massa volúmica (g/cm³):** | 1,2 |
| **Granulometria média (µm):** | 125 |

Qualquer reprodução de textos, fotografias e ilustrações desta publicação é proibida e punida nos termos da lei em vigor

## CADERNO DE ENCARGOS

Fornecimento e aplicação em obra de cargas micrométricas em poliammide (tipo **Mapecoat Filler** da MAPEI S.p.A.) a adicionar ao acabamento em poliuretano de modo a torna-lo antiderrapante.
O produto deve ser misturado ao acabamento em poliuretano escolhido numa quantidade de cerca de 5-8% em peso.

O produto deve ter as seguintes características:
Massa volúmica (g/cm³): 1,2
Granulometria média (µm): 125



MAPEI®
O PARCEIRO MUNDIAL DOS CONSTRUTORES