BANDA PARA SISTEMA AQUAZIP

Banda de selagem elástica para juntas perimetrais e de fracionamento



Interior/Exterior

Piscinas

Composição

BANDA PARA SISTEMA AQUAZIP é composto por tecido não tecido em poliestireno e um revestimento em termoplástico elastomérico alterado para melhor a adesão e a resistência ao envelhecimento.

Utilização

BANDA PARA SISTEMA AQUAZIP é utilizada para selagem de cantos e juntas em superfícies horizontais ou verticais em sistemas de impermeabilização AQUAZIP (AQUAZIP GE 97, AQUAZIP ADV, AQUAZIP HIBRIDO, AQUAZIP ONE e AQUAZIP RDY). Ideal para impermeabilização elástica de juntas em piscinas, terraços, varandas, entre outros.

Características Técnicas

Cor	Branco
Largura total	120 mm
Largura da zona impermeável	70 mm
Espessura	0.6 mm
Peso	27 g/m aprox.
Resistência à temperatura (mínimo / máximo)	-30ºC / +90ºC
Resistência ao gelo	Sim
Resistência a agressões químicas moderadas	Sim
Resistência à tração longitudinal	5.6 N/mm^2 aprox.
Resistência à tração transversal	6.4 N/mm^2 aprox.
Carga máxima à tração longitudinal	103 N (15 mm)
Carga máxima à tração transversal	36 N (15 mm)
Resistência à pressão da água	> 1.5 Bar
Resistência aos raios UV	< 500 h

Fassalusa, Lda. – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2, 2495-036 São Mamede
www.fassabortolo.com

Preparação do Suporte

A superfície de aplicação deve estar limpa de poeiras e sujidade. Eventuais vestígios de óleos, gorduras, ceras, etc. devem ser removidas, assim como eventuais partes esfarinhadas e inconsistentes, devendo ficar um suporte resistente, limpo e seco, com humidade relativa inferior a 3%.

No caso de ser necessário remover a camada superficial mecanicamente, para restituir a resistência do suporte deve-se aplicar posteriormente um consolidante, tipo PRO-MST para suportes cimentícios, ou PRIMER DG 74 para suportes de gesso ou anidrite.

Eventuais fissuras existentes devem ser devidamente tratadas com produtos de base epoxy, tipo REPAR-MST SE 477 (verificar procedimentos de aplicação na respetiva ficha técnica. Para regularização do suporte, utilizar GAPER 3.30 realizando espessuras entre 3 mm e 30 mm.

Trabalhabilidade

Aplicar nos bordos da junta de dilatação ou nas uniões parede/parede ou parede/ pavimento, uma camada de impermeabilizante AQUAZIP (ver parágrafo “Utilização”). Aplicar a BANDA PARA SISTEMA AQUAZIP sobre a membrana ainda fresca, de modo a embeber completamente a parte de tecido não tecido na membrana com o auxílio de uma espátula metálica, tendo o cuidado de aplicar alguns milímetros sobre a parte impermeável da banda. Aplicar uma nova camada de impermeabilizante AQUAZIP sobre os bordos, tendo em atenção que deve ficar sempre pelo menos 40 mm da zona do centro da banda sem produto. Para realizar juntas de dilatação, a BANDA PARA SISTEMA AQUAZIP deve ser aplicada de modo a formar um “ómega” (Ω), no interior da junta.

Observações

- BANDA PARA SISTEMA AQUAZIP aplica-se com temperaturas entre os +5ºC e os +30ºC.
- Evitar a aplicação com temperaturas elevadas ou na presença de vento forte.
- A rede FASSANET 160 que incorpora o sistema AQUAZIP deve sobrepor a zona de tecido não tecido da banda.
- Não utilizar a BANDA PARA SISTEMA AQUAZIP em juntas estruturais, invés deste deve-se utilizar FASSA TPE 170.

BANDA PARA SISTEMA AQUAZIP deve ser utilizado no estado original, sem a adição de quaisquer outros produtos.

Fornecimento

Rolos de 50 metros.

Conservação

Conserva-se em local fresco e seco pelo menos por 24 meses.

Fassalusa, Lda. – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2, 2495-036 São Mamede
www.fassabortolo.com

Qualidade

BANDA PARA SISTEMA AQUAZIP é submetido a um constante controlo nos nossos laboratórios. As matérias-primas utilizadas são rigorosamente selecionadas e controladas.

Os dados apresentados, referem-se a provas de laboratório; com as aplicações práticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente modificados segundo as condições de aplicação. Em todo o caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir modificações técnicas sem nenhum prévio aviso.

Fassalusa, Lda. – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2, 2495-036 São Mamede
www.fassabortolo.com