MAPETHERM AR2 GG WHITE
Declaração de Desempenho
N. CPR-PT1/0056

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-PT1/0069

1) Código de identificação único do produto-tipo: **MAPETHERM AR2 GG WHITE**

2) Utilizações previstas: **Argamassa para reboco com prestação garantida para uso geral (GP) sobre paredes, tetos, colunas, divisórias, em interiores e exteriores**

3) Fabricante: **LUSOMAPEI S.A. – Zona Industrial de Alféloas – Rua da Solidariedade 3780-315 Anadia - www.mapei.pt**

4) Sistemas de AVCP: **Sistema 4**
Sistema 3 (reação ao fogo)

5) Normas harmonizadas: **EN 998-1 :2016**
Organismos notificados: **o organismo notificado CSI SpA, N. 0497.**

6) Desempenhos declarados:

Características essenciais	Desempenho
Reação ao fogo:	**Classe A1**
Absorção de água:	**W 2**
Permeabilidade ao vapor:	**μ ≤ 10**
Aderência:	**≥ 1 N/mm² - FP:B**
Condutividade térmica ($\lambda_{10, seco}$):	**0,43 W/m·K (val. médio tabulado; P=50%)**
Durabilidade:	**NPD**
Substâncias perigosas:	**NPD**

7) Documentação Técnica Adequada: **incluída, quando necessária, no caderno técnico arquivado pelo fabricante. Classe de reação ao fogo declarada sem necessidade de ensaio de acordo com a Decisão da Comissão 96/603/CE e alterações posteriores.**
Material orgânico <1% em massa e volume

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.
A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante: **Eng.º Nelson Moreira – *Dir. Assistência Técnica***

Anadia, 02/07/2021

DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.

Informação REACH: as informações referidas no Artigo 31 ou, conforme apropriado, no Artigo 33 do Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006 e as alterações sucessivas estão indicadas na ficha de dados de segurança que a MAPEI disponibiliza no site juntamente com a presente Declaração de Desempenho.

Revisão 0 notas:	*Primeira emissão*

MAPETHERM AR2 GG WHITE
MARCAÇÃO CE
Anexo da DoP N. CPR-PT1/0069

CE 0497	**Zona Industrial de Alféloas - Rua da Solidariedade** **3780-315 Anadia (Portugal) - www.mapei.pt**
21 **CPR-PT1/0069** **EN 998-1** **MAPETHERM AR2 GG WHITE** *Argamassa para reboco com prestação garantida para uso geral (GP) sobre paredes, tetos, colunas, divisórias, em interiores e exteriores*	
Reação ao fogo:	Classe A1
Absorção de água:	W 2
Permeabilidade ao vapor:	μ ≤ 10
Aderência:	≥ 1 N/mm² - FP:B
Condutividade térmica (λ10, seco):	0,43 W/m·K (val. médio tabulado; P=50%)
Durabilidade:	NPD
Substâncias perigosas:	NPD

Notas:

A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para facilitar a consulta da marcação CE para os clientes internacionais. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:

- *Os valores NPD podem ser omitidos pela marcação CE,*
- *Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,*
- *Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),*
- *O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,*
- *Erros de impressão.*