Declaração de desempenho: n.º CPR - IT1/0097

1. Código único de identificação do tipo de produto: **EPOJET LV**

2. Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto de construção, conforme exigido pelo artigo 11(4) do RPC (Regulamento dos Produtos de Construção):

RESINA BICOMPONENTE PARA INJEÇÕES COMPOSTA POR UM POLÍMERO REATIVO U(F1)W(1)(1/2)(10/35)(0)

3. Uso ou usos do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, conforme previsto pelo fabricante:

Produto para a reparação e proteção de estruturas em betão através do enchimento por injeção de fissuras

4. Nome, nome comercial registado ou marca registada e endereços de contacto do fabricante, conforme exigido pelo artigo 11(5): **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 - Milão (Itália) - www.mapei.it**

5. Onde é aplicável, nome e endereço de contacto do representante cujo mandato abrange as tarefas especificadas no artigo 12(2): **Não aplicável**

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção estabelecidos no anexo V: **Sistema 2+**

7. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

O organismo notificado ICMQ S.p.A., n.º 1305, realizou a inspeção inicial da fábrica e do sistema de controlo da produção e do acompanhamento contínuo e avaliação do controlo de produção na fábrica, sob o sistema 2+, e emitiu os certificados de conformidade do controlo de produção em fábrica n.º 1305-CPD-0616.

8. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção, para a qual tenha sido emitida uma avaliação técnica europeia: **Não aplicável**

9. Desempenho declarado


Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Aderência por resistência à tração:	**Rotura coesiva pelo suporte**	**EN 1504-5:2004**
Aderência por resistência ao corte	**Rotura monolítica**	
Retração:	**< 3%**	
Temperatura de transição vítrea:	**>40ºC**	
Trabalhabilidade:	**Desde 0,1 mm**	
- largura da fissura:	**Seco e húmido**	
- humidade da fissura:	**Passa**	
Durabilidade:	**Não mostra qualquer efeito corrosivo**	
Comportamento à corrosão:	**Ver FDS**	
Substâncias perigosas:		

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 9.

Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante: Paolo Murelli – Corporate Quality Management

Milão, 01/07/2013
(Local e data de emissão)



……
(Assinatura)

MARCAÇÃO CE de acordo com CPR 305/2011 e EN 1504-5:2004

CE

1305

MAPEI

MAPEI S.p.A., Via Cafiero, 22 – 20158 Milão (Itália)
www.mapei.it

08

CPR-IT1/0097

EN 1504-5:2004

EPOJET LV

Produto para injeções composto por um polímero reativo, para a reparação e proteção de estruturas em betão: U(F1)W(1)(1/2)(10/35)(0)

Aderência por resistência à tração:	Rotura coesiva pelo suporte Rotura monolítica
Aderência por resistência ao corte	< 3%
Retração:	>40ºC
Temperatura de transição vítrea:	
Trabalhabilidade:	Desde 0,1 mm
- largura da fissura:	Seco e húmido
- humidade da fissura:	Passa
Durabilidade:	Não mostra qualquer efeito
Comportamento à corrosão:	corrosivo
Substâncias perigosas:	Ver FDS