MAPE-ANTIQUE FC ULTRAFINE
Declaração de Desempenho
N. CPR-IT1/0136

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-IT1/0136

1) Código único de identificação do tipo de produto: **MAPE-ANTIQUE FC ULTRAFINE**

2) Utilizações previstas: **Argamassa de reboco com desempenho garantido para uso geral (GP) em paredes, tetos, colunas e divisórias em interiores e exteriores**

3) Fabricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milão – Itália - www.mapei.it**

4) Sistemas de AVCP: **Sistema 4**

5) Normas harmonizadas: **EN 998-1 :2016**
Organismos notificados: **o organismo notificado não tem tarefas a exercer.**

6) Desempenhos declarados:

Características essenciais	Desempenho
Reação ao fogo:	**Classe E**
Absorção de água:	**Wc 0**
Permeabilidade ao vapor:	**μ ≤ 20**
Aderência:	**≥ 0,8 N/mm² - FP:B**
Condutividade térmica ($\lambda_{10, dry}$):	**0,39 W/m·K (val. Médio tab.; P=50%)**
Durabilidade:	**NPD**
Substâncias perigosas:	**Ver FDS**

7) Informação REACH: as informações referidas no Artigo 31 ou, conforme apropriado, no Artigo 33 do Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006 e as alterações sucessivas estão indicadas na ficha de dados de segurança que a MAPEI disponibiliza no site juntamente com a presente Declaração de Desempenho.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de responsabilidade é emitida em conformidade com o Regulamento (EU) n.º 305/2011 e com o Regulamento delegado da Comissão (EU) n.º 574/2014, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante: **Paolo Murelli – *Corporate Quality Management***

Milão, 13/06/2018 .....

DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.

Revisão 0 notas:	*Primeira emissão.*

MAPE-ANTIQUE FC ULTRAFINE
MARCAÇÃO CE
Anexo da DoP N. CPR-IT1/0136

CE	**MAPEI** **Via Cafiero, 22 – 20158 Milão (Itália)** **www.mapei.it**
11 **CPR-IT1/0136** **EN 998-1** **MAPE-ANTIQUE FC ULTRAFINE** *Argamassa de reboco com desempenho garantido para uso geral (GP) em paredes, tetos, colunas e divisórias em interiores e exteriores*	
Reação ao fogo:	Classe E
Absorção de água:	Wc 0
Permeabilidade ao vapor:	μ ≤ 20
Aderência:	≥ 0,8 N/mm² - FP:B
Condutividade térmica (λ10, dry):	0,39 W/m·K (val. Médio tab.; P=50%)
Durabilidade:	NPD
Substâncias perigosas:	Ver FDS

Notas:

A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para facilitar a consulta da marcação CE para os clientes internacionais. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:

- *Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,*
- *Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),*
- *O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,*
- *Erros de impressão.*