

29.04.20

SOPREMA S.A.
Zona Industrial de Alpiarça,
Rua A Lote 4 B
2090-242 Alpiarça

Projecto / Obra:

Local:

OBJECTO

Informação relativa à aplicabilidade e uso das lajetas térmicas TEXLOSA.

A quem possa interessar:

Informamos que as lajetas TEXLOSA da Soprema, são um produto isolante composto por uma base de espuma de poliestireno extrudido (XPS), auto protegida na face superior com uma camada de argamassa de 25 ou 35 mm de espessura, composta de agregados selecionados e aditivos especiais.

As lajetas TEXLOSA são adequadas como camada de acabamento e isolamento para coberturas planas de acessibilidade limitada, contudo não estão indicadas para a utilização como acabamento em coberturas transitáveis.

Mais informamos que as lajetas TEXLOSA deverão ser simplesmente apoiadas diretamente sobre a camada de separação – manta geotêxtil com gramagem mínima recomendada de 300 g/m² – e não sobre apoios, de modo a garantir um suporte contínuo e a distribuição de cargas, evitando possíveis roturas nomeadamente fissuração nos bordos.

É admissível alguma ligeira desagregação superficial, consequente das ações manipulação necessárias à instalação das lajetas, o que não compromete o uso e eficácia das mesmas.

Recomenda-se que o seu transporte e manipulação seja no entanto feito com cuidado e recurso a meios mecânicos, de modo a evitar possíveis roturas no produto.

Esperando ter prestado o esclarecimento suficiente à questão levantada, ficamos disponíveis para esclarecimentos ou informações adicionais.

Atentamente

Departamento técnico

DT - Kátia Romão (Arq.)
SOPREMA S.A.