




FICHA TÉCNICA


PRODUTO:

GRELHAS DE ENRELVAMENTO

Características técnicas e dimensionais:

Tipo 1	Dimensões e tolerâncias (mm)			Peso / embalagem		
	Comp.	Largura	Altura	Un/ m^2	kg/ m^2	m^2 p/ palete
	600 ±3	400 ±3	100 ±4	4	145	9,6
	600 ±3	400 ±3	80±4	4	121	11,5

Tipo 2	Dimensões e tolerâncias (mm)			Peso / embalagem		
	Comp.	Largura	Altura	Un/ m2	kg/ m2	m2 p/palete
	500 ±3	500±3	120±2	4	190	8

Tipo 3	Dimensões e tolerâncias (mm)			Peso / embalagem		
	Comp.	Largura	Altura	Un/m2	kg/m2	m2 p/palete
	500±3	45±3	100±4	22	110	10

Betão geopolímero composto por: cimento, cinzas de fundo; britas calcárias; areia; reciclado de betão; vidro reciclado e adjuvantes. Nota: Variações na constância da cor e textura podem ser causadas por variações inevitáveis da tonalidade do cimento e agregados. Poderão surgir eflorescências calcárias. | De modo a poder cumprir o disposto no Decreto-Lei n.º: 102-D/2020, publicado a 10/12/2021, a Verdasca & Verdasca S.A. incorpora nos seus produtos materiais reciclados e/ou subprodutos.**Verdasca & Verdasca - Pré-Fabricados de Betão - Rua de Fátima, n.º 3 - Areias, 2490 - 124 Gondemaria, Ourém | NIPC e Registo na C.R.C. de Ourém n.º 501 820 361 - CAPITAL SOCIAL € 1.800.000,00 | TLF. (+351) 249 580 030 TLM. (+351) 914 507 762** verdasca@grupoverdasca.com

Tipo	Características técnicas				
	Área permeável (%)*	Absorção de água (%)	Desgaste (mm)	Tensão de rotura (MPa)	Carga rotura (kN)
1	50	≤6	≤23	≥4	≥7
2	25	≤6	≤23	≥4	≥5
3	50	DND(1)	DND(1)	≥4	DND(1)

(1) Desempenho não determinado
*Valor a considerar junta e permeabilização natural do betão.

Utilização prevista: Pavimentação de áreas transitáveis e ajardinadas.

Referências normativas: NP EN 13369 - Regras gerais para produtos prefabricados de betão.

Controlo interno da produção: O Sistema de Controlo da Produção em Fábrica implementado, define os requisitos para a fabricação, abrangendo todo o processo produtivo, desde o controlo das matérias-primas e equipamentos, a realização do produto e o controlo para validação do produto acabado.

Cores disponíveis (sob consulta):



Betão geopolímero composto por: cimento, cinzas de fundo; britas calcárias; areia; reciclado de betão; vidro reciclado e adjuvantes. Nota: Variações na constância da cor e textura podem ser causadas por variações inevitáveis da tonalidade do cimento e agregados. Poderão surgir eflorescências calcárias. | De modo a poder cumprir o disposto no Decreto-Lei n.º: 102-D/2020, publicado a 10/12/2021, a Verdasca & Verdasca S.A. incorpora nos seus produtos materiais reciclados e/ou subprodutos.