OBRAS360

SILENCE 5,5mm

LVT / SPC

LUXURY VINIL TILES | STONE PLASTIC COMPOSITE

FICHA TÉCNICA **V1 - MAI 24**

PRODUTO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVAÇÕES
Designação	SPC flooring	
Superficie	Decor de madeira com relevo	
Dimensões	1220 x 183 mm	EN ISSO 24342
Espessura total	5,5 mm	En ISSO 24346
Espessura de camada de Uso (Wearlayer)	0,5mm	NALFA LF 01-2011 (IP - 4000 ciclos) + EN ISSO 24340
Tela Acustica (underlay)	IXPE 1,5mm	
Sistema de Encaixe	Unilin	
PROPRIEDADES	**RESULTADOS**	**OBSERVAÇÕES**
Certificação CE	Sim	EN 14041:2018
Classe de uso Residencial	Classe 23	
Classe de uso Comercial	Classe 33	
Classe de Aderência	R10	EN14041
Densidade	± 2000 kg/m^3	
Estabilidade dimensional após exposição ao calor (%) (80º C durante 6h)	≤ 0,1	
Isolamento acústico ao impacto (db)	ΔL_w = 16db, $C_{I\Delta}$ = -9db	ISO 717-2:2020
Ondulação após exposição ao calor (mm) (80º C durante 6h)	± 1,0	
Resistência do sistema de encaixe à tração (N/50mm)	> 150	
Resistência à delaminação (mm) | (N/50mm)	0,3mm | > 58	EN 431
Solidez da cor à Luz Artificial	> 6	EN ISSO 105 B02
Resistência ao fogo	Classe Bf1-S1	EN14041
Resistência a manchas	Class 0 - sem alterações	EN 423
Teste Castor "Roda Cadeira"	Aprovado	EN 425
GARANTIA AO DESGASTE		**OBSERVAÇÕES**
Garantia Residencial	15 anos	
Garantia Comercial	5 anos	

Nota sobre a validade: Esta ficha de dados técnicos foi elaborada cuidadosamente com base nos nossos conhecimentos à data. É meramente informativa e não constitui uma garantia em termos de propriedades dos produtos ou de adequação a aplicações específicas. Não aceitamos qualquer responsabilidade por quaisquer enganos, erros em normas ou erros de impressão. Adicionalmente, as alterações técnicas podem resultar do desenvolvimento posterior de pavimentos. Esta ficha de dados técnicos não é uma instrução de utilização nem é um documento legalmente vinculativo.

CE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

floor score CERTIFIED BY SCS Global Services

B_{fl}-s1

DS