ELPROM

MODELO	Estreito GCV 303512 D03 TSRC	Estreito GCV 503815 D03 TSRC	Estreito GCV 803820 D03 TSRC	GCV 1004420 D03 TSRC	GCV 1504420 D03 TSRC
Volume (L)	30	50	80	100	150
Dados Gerais					
Instalação mural/ solo	mural	mural	mural	mural	mural
Instalação vertical/ horizontal	vertical	vertical	vertical	vertical	vertical
Número de pessoas - consumo médio	1	2	2-3	3-4	5
Dimensões					
Altura (mm)	555	803	1205	983	1312
Largura (mm)	353	386	386	440	440
Profundidade (mm)	380	412	412	468	468
Dimensões Logísticas					
Altura (mm)	600	870	1270	1040	1370
Largura (mm)	410	440	440	480	480
Profundidade (mm)	400	440	440	490	490
Peso (kg)	14	20	26	27	37
Características Técnicas					
Pressão máxima (bar)	6	6	6	6	6
Depósito vitrificado	YES	YES	YES	YES	YES
Ânodo de proteção de magnésio	YES	YES	YES	YES	YES
Seleção de temperatura até 75°C	YES	YES	YES	YES	YES
Posição económica	60ºC	60ºC	60ºC	60ºC	60ºC
Sinalizador de funcionamento	YES	YES	YES	YES	YES
Termóstato Regulável	YES	YES	YES	YES	YES
Termómetro	YES	YES	YES	YES	YES
Peso (kg)	11	18	24	24	34
Características Elétricas					
Potência (W)	1200	1500	2000	2000	2000
Voltagem (V)	230	230	230	230	230
Ligações necessárias à instalação					
Válvula de segurança ou grupo de segurança (6 bar)	YES	YES	YES	YES	YES
Válvula redutora de pressão (> 5 bar)	OPCIONAL				