

REDUCCIÓN - SOLDADURA A ENCHUFE

Systems: aquatherm green pipe, aquatherm blue pipe, aquatherm lilac pipe
Material: Fusiolen® PP-R
Standard: DIN 16962, DIN EN ISO 15874
Colour: verde





Serie	Art.-No.	Dimensión d [mm]	Dimensión d1 [mm]	l	z	D	Peso [kg]	Sistemas			Uds/paquete	Uds/caja	-
2,5 3,2 4 5	soldadura a enchufe												
	11109	**20**	**16**	39,00	26,00	24,50	0,009	•			10	2000	
	11110	**25**	**16**	38,00	25,00	26,00	0,012	•			10	2000	
	11112	**25**	**20**	38,50	24,00	29,50	0,012	•	•	•	10	1500	
	11114	**32**	**20**	37,50	23,00	29,50	0,015	•	•	•	5	1000	
	11116	**32**	**25**	38,00	22,00	34,00	0,016	•	•	•	5	1000	
	11118	**40**	**20**	45,00	30,50	29,50	0,025	•	•	•	5	750	
	11120	**40**	**25**	50,00	34,00	34,00	0,028	•	•	•	5	600	
	11122	**40**	**32**	50,00	32,00	43,00	0,032	•	•	•	5	500	
	11124	**50**	**20**	55,00	40,50	29,50	0,045	•	•	•	5	500	
	11126	**50**	**25**	55,00	39,00	34,00	0,044	•	•	•	5	500	
	11128	**50**	**32**	54,00	36,00	43,00	0,048	•	•	•	5	350	
	11130	**50**	**40**	52,50	32,00	52,00	0,053	•	•	•	5	300	
	11131	**63**	**20**	65,00	50,50	29,50	0,073	•	•	•	1	200	
	11132	**63**	**25**	65,00	49,00	34,00	0,071	•	•	•	1	200	
	11134	**63**	**32**	62,00	44,00	43,00	0,076	•	•	•	1	200	
	11136	**63**	**40**	65,00	44,50	52,00	0,089	•	•	•	1	200	
	11138	**63**	**50**	63,50	40,00	68,00	0,107	•	•	•	1	150	
	11139	**75**	**40**	69,50	49,00	52,00	0,130	•	•	•	1	150	
	11140	**75**	**50**	63,00	39,50	68,00	0,141	•	•	•	1	100	
	11142	**75**	**63**	71,00	43,50	84,00	0,171	•	•	•	1	100	
	11143	**75**	**20**	65,50	51,00	34,50	0,115	•	•	•	1	200	
	11144	**75**	**25**	65,50	49,50	34,50	0,109	•	•	•	1	200	
	11145	**75**	**32**	69,50	51,50	52,00	0,140	•	•	•	1	150	
	11151	**90**	**50**	75,00	51,50	68,00	0,196	•	•	•	1	100	
	11152	**90**	**63**	78,00	50,50	84,00	0,226	•	•	•	1	75	
	11153	**90**	**75**	81,50	51,50	100,00	0,272	•	•	•	1	60	
	11155	**110**	**63**	86,00	58,50	84,00	0,356	•	•	•	1	50	
	11157	**110**	**75**	89,00	59,00	100,00	0,383	•	•	•	1	50	
	11159	**110**	**90**	99,00	66,00	120,00	0,502	•	•	•	1	40	
	11161	**125**	**75**	101,00	71,00	100,00	0,528	•	•	•	1	35	
	11163	**125**	**90**	99,00	66,00	120,00	0,588	•	•	•	1	35	
	11165	**125**	**110**	112,00	75,00	147,00	0,833	•	•	•	1	25	