

REDUCCIÓN - SOLDADURA A TOPE

Sistemas: **aquatherm blue pipe**
Material: Fusiolen® PP-R
Normas: DIN 16962, DIN EN ISO 15874
Color: verde







Serie	Art.-No.	Dimensión d [mm]	Dimensión d1 [mm]	z	Peso [kg]	Sistemas			Uds/paquete	Uds/caja	-
soldadura a tope											
8,3	**2511184**	**200**	**160**	135,00	1,012		•		1		
	2511188	**250**	**160**	172,50	1,500		•		1		
	2511190	**250**	**200**	172,50	1,338		•		1		
	2511193	**315**	**200**	225,00	4,141		•		1		
	2511195	**315**	**250**	225,00	3,420		•		1		
	2511197	**355**	**250**	245,00	3,099		•		1		
	2511199	**355**	**315**	160,00	3,108		•		1		
	2511201	**400**	**250**	260,00	4,482		•		1		
	2511203	**400**	**315**	260,00	3,366		•		1		
	2511204	**400**	**355**	260,00	3,049		•		1		
	2511206	**450**	**315**	230,00	4,891		•		1		
	2511207	**450**	**355**	230,00	4,688		•		1		
	2511208	**450**	**400**	230,00	4,287		•		1		
	2511209	**500**	**315**	230,00	8,100		•		1		
	2511210	**500**	**355**	230,00	6,500		•		1		
	2511211	**500**	**400**	230,00	6,700		•		1		
	2511212	**500**	**450**	230,00	5,500		•		1		
	2511213	**560**	**400**	230,00	9,000		•		1		
	2511214	**560**	**450**	200,00	8,600		•		1		
	2511215	**560**	**500**	200,00	7,600		•		1		
	2511216	**630**	**400**	230,00	15,100		•		1		
	2511217	**630**	**450**	200,00	13,700		•		1		
	2511218	**630**	**500**	200,00	11,000		•		1		
	2511219	**630**	**560**	200,00	9,000		•		1		

CODO 90°

Sistemas: **aquatherm green pipe**, **aquatherm blue pipe**, **aquatherm lilac pipe**
Material: Fusiolen® PP-R
Normas: DIN 16962, DIN EN ISO 15874
Color: verde





Serie	Art.-No.	Dimensión d [mm]	z	l	D	Peso [kg]	Sistemas			Uds/paquete	Uds/caja	-
	soldadura a enchufe											
2,5 3,2 4 5	**12106**	**16**	9,00	22,00	24,50	0,010	•			10	2000	
	12108	**20**	11,00	25,50	29,50	0,018	•	•	•	10	1200	
	12110	**25**	13,50	29,50	34,00	0,023	•	•	•	10	800	
	12112	**32**	17,00	35,00	43,00	0,043	•	•	•	5	400	
	12114	**40**	21,00	41,50	52,00	0,071	•	•	•	5	250	
	12116	**50**	26,00	49,50	68,00	0,163	•	•	•	5	125	
	12118	**63**	32,50	60,00	84,00	0,290	•	•	•	1	75	
	12120	**75**	38,50	68,50	100,00	0,446	•	•	•	1	40	
	12122	**90**	46,00	79,00	120,00	0,743	•	•	•	1	25	
	12124	**110**	56,00	93,00	147,00	1,282	•	•	•	1	15	
	12126	**125**	76,50	116,50	167,00	2,006	•	•	•	1	10	