


CODO 45° - SOLDADURA A TOPE





Accesorios fabricados con segmentos de tubería




Accesorios fabricado en molde de inyección
Color: verde


Sistemas: aquatherm green pipe, aquatherm blue pipe
Material: Fusiolen® PP-R & PP-RP
Normas: DIN 16962, DIN EN ISO 15874
Nota: Se está realizando una conversión gradual de los accesorios de grandes dimensiones, cambiando el diseño de los mismos, fabricando por inyección en molde los accesorios que se fabricaban con segmentos de tubería. La tabla muestra los accesorios que ya están disponibles en el nuevo diseño en el momento de la impresión de este catálogo.
Todos los accesorios que se están siendo convirtiendo a fabricados por inyección en molde, siguen disponibles bajo pedido especial en fabricación con segmentos de tubería.
Advertencia!: Los manguitos electrosoldables no pueden emplearse directamente con los accesorios fabricados en moldes de inyección. Cuando se utilicen manguitos electrosoldables debe emplearse accesorios de molde con cuello largo o accesorios fabricados con segmentos de tubería.

Serie	Art.-No.	Dimensión d [mm]	z	Peso [kg]	Sistemas			segmentos de tubería	inyección en molde* (verde)	Uds/paquete	Uds/caja	-
	soldadura a tope											
3,2	**12530**	**160**	95,00	1,876	•			•		1		
	12534	**200**	274,00	8,175	•			•		1		
	12538	**250**	412,00	2,800	•			•		1		
4	**312530**	**160**	250,00	3,564	•			•		1		
	312534	**200**	274,00	6,120	•			•		1		
	312538	**250**	412,00	14,380	•			•		1		
	312542	**315**	517,00	27,608	•			•		1		
	312544	**355**	520,00	29,974	•			•		1		
5	**12531**	**160**	95,00	1,380	•	•		•		1		
	12535	**200**	274,00	5,735	•			•		1		
	12539	**250**	412,00	13,000	•			•		1		
	12543	**315**	517,00	27,300	•			•		1		
	12545	**355**	520,00	26,650	•			•		1		
	12547 [1)]	**400**	548,00	47,852	•			•		1		
	12549 [1)]	**450**	580,00	62,848	•			•		1		
[1)] estabilizada mediante una mezcla de fibra de vidrio integrada como una capa intermedia en el material fusiolen® PP-R.												
5	**2012535**	**200**	274,00	6,285		•		•		1		
	2012539	**250**	412,00	14,181		•		•		1		
	2012543	**315**	517,00	27,100		•		•		1		
	2012545	**355**	520,00	38,158		•		•		1		
	2012547	**400**	548,00	44,712		•		•		1		
	2012549	**450**	580,00	60,260		•		•		1		
8,3	**2512530**	**160**	249,00	1,730		•		•		1		
	2512534	**200**	274,00	3,672		•		•		1		
	2512538	**250**	412,00	9,400		•		•		1		
	2512542	**315**	498,00	18,000		•		•		1		
	2512544	**355**	520,00	22,058		•		•		1		
	2512546	**400**	548,00	30,800		•		•		1		
	2512548	**450**	580,00	39,123		•		•		1		
	2512550	**500**	665,00	55,112		•		•		1		
	2512552	**560**	698,00	72,519		•		•		1		
	2512554	**630**	741,00	97,148		•		•		1		

* La tabla muestra los accesorios que ya están disponibles en el nuevo diseño en el momento de la impresión de este catálogo

T - SOLDADURA A ENCHUFE





Sistemas: aquatherm green pipe, aquatherm blue pipe, aquatherm lilac pipe
Material: Fusiolen® PP-R
Normas: DIN 16962, DIN EN ISO 15874
Color: verde

Serie	Art.-No.	Dimensión d [mm]	z	l	D	Peso [kg]	Sistemas			Uds/paquete	Uds/caja	-
	soldadura a enchufe											
2,5 3,2 4 5	**13106**	**16**	9,00	22,00	24,50	0,015	•			10	1500	
	13108	**20**	11,00	25,50	29,50	0,022	•	•	•	10	800	
	13110	**25**	15,00	31,00	34,00	0,033	•	•	•	10	500	
	13112	**32**	17,00	35,00	43,00	0,054	•	•	•	5	300	
	13114	**40**	20,00	40,50	52,00	0,099	•	•	•	5	200	
	13116	**50**	26,00	49,50	68,00	0,175	•	•	•	5	100	
	13118	**63**	32,50	60,00	84,00	0,371	•	•	•	1	50	
	13120	**75**	38,50	68,50	100,00	0,540	•	•	•	1	30	
	13122	**90**	46,00	79,00	120,00	0,924	•	•	•	1	25	
	13124	**110**	56,00	93,00	147,00	1,611	•	•	•	1	14	
	13126	**125**	76,50	116,50	167,00	2,655	•	•	•	1	8	