

DERIVACIÓN EN ASIENTO

Sistemas: aquatherm green pipe, aquatherm blue pipe, aquatherm lilac pipe
Material: Fusiolen® PP-R
Normas: DIN 16962, DIN EN ISO 15874
Color: verde

Nota *no usar con aquatherm blue pipe OT





Serie	Art.-No.	d	d1	d2	l	z	D	Peso [kg]	Sistemas			Uds/paquete	Uds/caja	-
	soldadura a enchufe													
2,5 3,2 4 5 8,3	**15156***	**40**	**20**	**25**	27,00	32,50	29,50	0,016	•	•	•	5	1000	
	15158*	**40**	**25**	**25**	28,50	32,50	34,00	0,017	•	•	•	5	1000	
	15160	**50**	**20**	**25**	27,50	38,00	29,50	0,018	•	•	•	5	1000	
	15162	**50**	**25**	**25**	28,50	37,50	34,00	0,019	•	•	•	5	1000	
	15164	**63**	**20**	**25**	27,50	44,50	29,50	0,017	•	•	•	5	1000	
	15166	**63**	**25**	**25**	28,50	44,00	34,00	0,019	•	•	•	5	750	
	15168	**63**	**32**	**32**	30,00	43,50	43,00	0,028	•	•	•	5	750	
	15170	**75**	**20**	**25**	27,50	50,50	29,50	0,018	•	•	•	5	1000	
	15172	**75**	**25**	**25**	28,50	50,00	34,00	0,019	•	•	•	5	750	
	15174	**75**	**32**	**32**	30,00	49,50	43,00	0,028	•	•	•	5	750	
	15175	**75**	**40**	**40**	34,00	51,00	52,00	0,049	•	•	•	5	400	
	15176	**90**	**20**	**25**	27,50	58,00	29,50	0,018	•	•	•	5	1000	
	15178	**90**	**25**	**25**	28,50	57,50	34,00	0,019	•	•	•	5	1000	
	15180	**90**	**32**	**32**	30,00	57,00	43,00	0,029	•	•	•	5	750	
	15181	**90**	**40**	**40**	34,00	58,50	52,00	0,048	•	•	•	5	500	
	15182	**110**	**20**	**25**	27,50	68,00	29,50	0,019	•	•	•	5	1000	
	15184	**110**	**25**	**25**	28,50	68,50	34,00	0,020	•	•	•	5	1000	
	15186	**110**	**32**	**32**	30,00	67,00	43,00	0,030	•	•	•	5	750	
	15188	**110**	**40**	**40**	34,00	68,50	52,00	0,050	•	•	•	5	450	
	15189	**110**	**50**	**50**	34,00	65,50	68,00	0,091	•	•	•	5	200	
	15190	**125**	**20**	**25**	27,50	75,50	67,00	0,019	•	•	•	5	1000	
	15192	**125**	**25**	**25**	28,50	75,00	34,00	0,020	•	•	•	5	1000	
	15194	**125**	**32**	**32**	30,00	74,50	43,00	0,029	•	•	•	5	750	
	15196	**125**	**40**	**40**	34,00	76,00	52,00	0,050	•	•	•	5	450	
	15197	**125**	**50**	**50**	34,00	73,00	68,00	0,091	•	•	•	5	200	
	15198	**125**	**63**	**63**	38,00	73,00	84,00	0,150	•	•	•	5	125	
	15206	**160**	**20**	**25**	27,50	93,00	29,50	0,021	•	•	•	5	700	
	15208	**160**	**25**	**25**	28,50	92,50	34,00	0,023	•	•	•	5	700	
	15210	**160**	**32**	**32**	30,00	92,00	43,00	0,034	•	•	•	5	500	
	15212	**160**	**40**	**40**	34,00	93,50	52,00	0,054	•	•	•	5	300	
	15214	**160**	**50**	**50**	34,00	90,50	84,00	0,093	•	•	•	5	200	
	15216	**160**	**63**	**63**	38,00	90,50	84,00	0,155	•	•	•	5	120	
	15218	**160**	**75**	**75**	42,00	92,00	100,00	0,227	•	•	•	5	80	
	15220	**160**	**90**	**90**	45,00	92,00	120,00	0,364	•	•	•	5	40	
	15228	**200-250**	**20**	**25**	27,50	113,00	29,50	0,020	•	•	•	5	100	
	15229	**200-250**	**25**	**25**	28,50	112,50	34,00	0,021	•	•	•	5	100	
	15230	**200-250**	**32**	**32**	30,00	112,00	43,00	0,031	•	•	•	5	50	
	15231	**200**	**40**	**40**	34,00	113,50	52,00	0,049	•	•	•	5	200	
	15232	**200**	**50**	**50**	34,00	110,50	68,00	0,087	•	•	•	5	200	
	15233	**200**	**63**	**63**	37,50	110,00	84,00	0,147	•	•	•	5	120	
	15234	**200**	**75**	**75**	42,00	112,00	100,00	0,220	•	•	•	5	100	
	15235	**200**	**90**	**90**	45,00	112,00	120,00	0,342	•	•	•	5	5	
	15236	**200**	**110**	**110**	49,00	112,00	147,00	0,577	•	•	•	5	2	
	15237	**200**	**125**	**125**	55,00	115,00	167,00	0,869	•	•	•	5	20	
	15251	**250**	**40**	**40**	34,00	138,50	52,00	0,053	•	•	•	5	150	
	15252	**250**	**50**	**50**	34,00	135,50	68,00	0,090	•	•	•	5	100	
	15253	**250**	**63**	**63**	37,50	135,00	84,00	0,152	•	•	•	5	140	
	15254	**250**	**75**	**75**	42,00	137,00	100,00	0,222	•	•	•	5	5	
	15255	**250**	**90**	**90**	45,00	137,00	120,00	0,348	•	•	•	5	5	
	15256	**250**	**110**	**110**	49,00	137,00	147,00	0,054	•	•	•	5	20	
	15257	**250**	**125**	**125**	55,00	140,00	167,00	0,820	•	•	•	5	20	