

DERIVACIÓN EN ASIENTO CON ROSCA HEMBRA







Sistemas: aquatherm green pipe, aquatherm blue pipe, aquatherm lilac pipe
Material: Fusiolen® PP-R
Normas: DIN 16962, DIN EN ISO 15874
Color: verde
Nota *no usar con aquatherm blue pipe OT

Serie	Art.-No.	d	d1	l	z	D	R	SW	Peso [kg]	Sistemas			Uds/paquete	Uds/caja	-
	soldadura a enchufe														
2,5 3,2 4 5 8,3	**28214***	**40**	**25**	39,00	41,00	38,50	1/2“	24,00	0,088	•	•	•	5	300	
	28216	**50**	**25**	39,00	46,00	38,50	1/2“	24,00	0,090	•	•	•	5	300	
	28218	**63**	**25**	39,00	52,50	38,50	1/2“	24,00	0,089	•	•	•	5	300	
	28220	**75**	**25**	39,00	58,50	38,50	1/2“	24,00	0,083	•	•	•	5	300	
	28222	**90**	**25**	39,00	66,00	38,50	1/2“	24,00	0,090	•	•	•	5	300	
	28224	**110**	**25**	39,00	76,00	38,50	1/2“	24,00	0,089	•	•	•	5	300	
	28226	**125**	**25**	39,00	83,50	38,50	1/2“	24,00	0,092	•	•	•	5	250	
	28230	**160**	**25**	39,00	101,00	38,50	1/2“	24,00	0,092	•	•		5	250	
	28232	**200**	**25**	39,00	121,00	38,50	1/2“	24,00	0,092	•	•		5	50	
	28234	**40**	**25**	39,00	36,00	43,50	3/4“	31,00	0,107	•	•	•	5	300	
	28236	**50**	**25**	39,00	41,00	43,50	3/4“	31,00	0,110	•	•	•	5	300	
	28238	**63**	**25**	39,00	47,50	43,50	3/4“	31,00	0,109	•	•	•	5	300	
	28240	**75**	**25**	39,00	53,50	43,50	3/4“	31,00	0,109	•	•	•	5	300	
	28242	**90**	**25**	39,00	61,00	43,50	3/4“	31,00	0,110	•	•	•	5	300	
	28244	**110**	**25**	39,00	71,00	43,50	3/4“	31,00	0,110	•	•	•	5	300	
	28246	**125**	**25**	39,00	78,50	43,50	3/4“	31,00	0,112	•	•	•	5	300	
	28250	**160**	**25**	39,00	96,00	43,50	3/4“	31,00	0,112	•	•		5	250	
	28254	**200**	**25**	39,00	116,00	43,50	3/4“	31,00	0,112	•	•		5	250	
	28260	**75**	**32**	43,00	58,50	60,00	1“	39,00	0,222	•	•	•	5	125	
	28262	**90**	**32**	43,00	66,00	60,00	1“	39,00	0,221	•	•	•	5	125	
	28264	**110**	**32**	43,00	76,00	60,00	1“	39,00	0,224	•	•	•	5	125	
	28266	**125**	**32**	43,00	83,50	60,00	1“	39,00	0,022	•	•	•	5	125	
	28270	**160**	**32**	43,00	101,00	60,00	1“	39,00	0,226	•	•		5	125	
	28274	**200**	**32**	43,00	121,00	60,00	1“	39,00	0,244	•	•		5	25	

DERIVACIÓN EN ASIENTO CON ROSCA MACHO





Sistemas: aquatherm green pipe, aquatherm blue pipe, aquatherm lilac pipe
Material: Fusiolen® PP-R
Normas: DIN 16962, DIN EN ISO 15874
Color: verde
Nota *no usar con aquatherm blue pipe OT

Serie	Art.-No.	d	d2	l	z	D	R	SW	Peso [kg]	Sistemas			Uds/paquete	Uds/caja	-
	soldadura a enchufe														
2,5 3,2 4 5 8,3	**28314***	**40**	**25**	55,00	75,00	38,50	R1/2	21,00	0,088	•	•	•	5	300	
	28316	**50**	**25**	55,00	80,00	38,50	R1/2	21,00	0,090	•	•	•	5	300	
	28318	**63**	**25**	55,00	86,50	38,50	R1/2	21,00	0,089	•	•	•	5	300	
	28320	**75**	**25**	55,00	92,50	38,50	R1/2	21,00	0,097	•	•	•	5	300	
	28322	**90**	**25**	55,00	100,00	38,50	R1/2	21,00	0,090	•	•	•	5	300	
	28324	**110**	**25**	55,00	110,00	38,50	R1/2	21,00	0,089	•	•	•	5	300	
	28326	**125**	**25**	55,00	117,50	38,50	R1/2	21,00	0,092	•	•	•	5	300	
	28330	**160**	**25**	55,00	135,00	38,50	R1/2	21,00	0,092	•	•	•	5	300	
	28334	**40**	**25**	56,00	76,00	43,50	R3/4	24,00	0,107	•	•	•	5	250	
	28336	**50**	**25**	56,00	81,00	43,50	R3/4	24,00	0,110	•	•	•	5	250	
	28338	**63**	**25**	56,00	87,50	43,50	R3/4	24,00	0,109	•	•	•	5	250	
	28340	**75**	**25**	56,00	93,50	43,50	R3/4	24,00	0,109	•	•	•	5	250	
	28342	**90**	**25**	56,00	101,00	43,50	R3/4	24,00	0,110	•	•	•	5	250	
	28344	**110**	**25**	56,00	111,00	43,50	R3/4	24,00	0,110	•	•	•	5	250	
	28346	**125**	**25**	56,00	118,50	43,50	R3/4	24,00	0,112	•	•	•	5	250	
	28350	**160**	**25**	56,00	136,00	43,50	R3/4	24,00	0,112	•	•		5	250	

Las herramientas necesarias para la soldadura de las derivaciones en asiento se unumeran el las páginas 160-161