

ETS2/LISSEUR

MASSA DE ACABAMENTO EXTRA FINA

DEFINIÇÃO TÉCNICA
Massa de acabamento extra fina em pó, para trabalhos em interiores. Permite a preparação dos fundos antes da aplicação da tinta, papel de parede ou revestimento mural. O ETS 2 / LISSEUR é especialmente indicado para a aplicação de uma tinta topo de gama, acetinada ou brilhante.

COMPOSIÇÃO E ASPECTO
Carbonato de cálcio, resina redispersável, agentes de reologia e diversos aditivos. A cor da massa obtida é branca.

SUPERFÍCIES ADMITIDAS
Blocos de gesso; Betão ; Tinta antiga; Reboco de desbaste à base de gesso; Placa de gesso; Tinta; Revestimento mural.

REVESTIMENTOS
- Papel de parede
- Tinta
- Revestimento mural

DOCUMENTOS DE CONSULTA
- DTU 59.1

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
- Tempo de Solidificação: > 24 h (Reboco de secagem)
- Densidade: 0,8.
- Granulometria: muito fina
- pH: 7
- Aderência: de acordo com as normas do sistema adotado.

EMBALAGEM
Sacos de 1,5 - 5 - 15 e 25 kg em palete envolta em filme plástico.

ARMAZENAGEM
9 meses na embalagem de origem, não aberta, ao abrigo da humidade.

APLICAÇÃO

PRECAUÇÕES
Não aplicar com temperaturas inferiores a 5ºC.
A aplicação deve ser feita com uma demão pelicular.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES
Os suportes devem estar de acordo com a norma dos sistemas construtivos adotados, ou seja, limpos, secos, sem poeiras, resistentes e sem qualquer vestígio de agentes separadores.
Numa superfície muito irregular, aplicar primeiro um reboco de desbaste.
Desencaroçar, escovar e desempoeirar os betões, os blocos e as placas de gesso.
Lavar, escorrer e aplicar primário sobre tinta antiga.

PROPORÇÕES DE MISTURA
Entre 10 a 11 l de água por saco de 25 kg. Após mistura, deixar a massa repousar por 15 minutos.

APLICAÇÃO
A aplicação pode ser feita manualmente com a ajuda de uma liçosa, espátula ou mecânicamente.
Deixar endurecer e encaroçar as imperfeições se for necessário lixar.

PRODUTOS ASSOCIADOS
KEDOLIS GROS, ETS 1 como rebocos de desbaste.

RENDIMENTO
Cerca de 250 a 400 g/m2.

TEMPO DE SECAGEM
Entre 4 a 8 horas dependendo da espessura, da superfície e das condições ambientais.

MASSA DE ACABAMENTO EXTRA FINA

O ETS 2 / LISSEUR está especialmente adaptado para a preparação das superfícies antes da aplicação de tinta ou de revestimentos de parede. A sua granulometria extremamente fina torna a massa de acabamento na superfície ideal para a aplicação de tintas topo de gama.

VANTAGENS

- Excelente qualidade
- Acabamento incomparável
- Possibilidade de aplicação mecânica

DICA DE APLICAÇÃO

Se a sua superfície não apresenta uma boa planimetria, aplicar previamente o reboco de desbaste ETS 1 / DEGROISSAGE.

BOLETIM TÉCNICO N° 9/95-565

