

PLACA POLICARBONATO CRISTAL ONDULADA SINUS 76/18

Adaptável a painéis de revestimento

Boa transmissão de luz.

Resistência aos agentes atmosféricos.

Ideal para coberturas industriais e clarabóias.


BENEFÍCIOS DO SISTEMA


100% à prova de fugas.

Resistência ao impacto.

Facilidade de instalação.







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espessura (mm)	0.8 +/- 0.08
Nº de Paredes	1
Altura (mm)	18
Largura Modular (mm)	1120 +/- 0.3%
Peso (kg/m²)	1.10 +/- 0.110
Temperatura de Deflexão Térmica (ºC)	135
Classificação de Fogo	B-S1, D0 EN13501-1
Resistência à Flexão Mecânica (MPa)	93
Resistência à Tração de Rutura (MPa)	65
Transmissão de Luz (%)	90*
Índice de Amarelecimento (YI)	<1
Variação de Temperatura (ºC)	-50 / +100
Expansão Térmica (mm/mK)	0.065
Resistência ao Impacto por Queda de Peso (J)	50

* 45x333 Cristal


Transmissão de Luz e Proteção UV


Resistência Mecânica aos Impactos


Elevado Isolamento


Boa Resistência às Variações Térmicas









211 944 006

obras360.pt
apoiocliente@obras360.pt