ULTRACARE EPOXY OFF GEL

Agente de limpeza especial de alta viscosidade para a remoção de restos de argamassa epóxi. Graças à sua particular viscosidade, é ideal para aplicações em paredes



DESCRIÇÃO

UltraCare Epoxy Off Gel é um produto de limpeza de alta viscosidade para remoção de restos de argamassa epóxi, como **Kerapoxy**, **Kerapoxy CQ**, **Kerapoxy Easy Design**, etc., de revestimentos em cerâmica e mosaicos vidrados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

UltraCare Epoxy Off Gel remove com facilidade os resíduos de argamassa epóxi e é adequado para ser utilizado em materiais não absorventes como superfícies em grés porcelânico, cerâmica esmaltada ou vidro.
UltraCare Epoxy Off Gel é adequado para limpeza em conformidade com a norma UNI 11493-1 ("*Ladrilhos cerâmicos em pavimentos e paredes - Instruções para o projeto, aplicação e manutenção*").

VANTAGENS

UltraCare Epoxy Off Gel é um gel concentrado pronto a usar. Remove quaisquer resíduos, manchas ou borrões de argamassa epóxi sem desenvolver emissões nocivas.
A utilização correta de **UltraCare Epoxy Off Gel** não danifica a superfície dos revestimentos em vidro ou cerâmica, nem as juntas.
Graças à sua viscosidade, é também ideal para aplicações na vertical.

AVISOS

- Não utilizar em mármore e pedra natural polida.
- Não utilizar em madeira.
- Não utilizar em tanques de metacrilato.
- Antes de utilizar **UltraCare Epoxy Off Gel** em materiais cuja resistência superficial não se conhece, efetuar um ensaio de aplicação para verificar que o produto não danifica a superfície.
- Antes da utilização, proteger todas as superfícies que possam ser afetadas pelo contacto direto com o produto.
- **UltraCare Epoxy Off Gel** não danifica superfícies metálicas ou galvanizadas; no entanto, dada a variedade de materiais disponíveis no mercado, aconselha-se sempre um ensaio preliminar.

MODO DE APLICAÇÃO

Agitar o produto antes de usar. O produto está pronto a usar e não necessita de diluição. Aplicar **UltraCare Epoxy Off Gel** na superfície a limpar mediante uma trincha ou rolo e deixar atuar por alguns minutos (cerca de 15-20' em função do grau de sujidade). Esfregar com uma esponja Scotch-Brite® e enxaguar bem com água abundante.
Sobre resíduos de argamassa fresca, a limpeza é muito eficaz; no caso da limpeza ser efetuada quando os restos de argamassa estiverem completamente secos, ou em restos de argamassa particularmente persistentes, poderá ser necessário deixar o produto atuar por mais tempo (até 30') ou repetir a aplicação.
Para aplicações em pavimentos, é possível efetuar a limpeza com uma mono espátula.

MAPEI®

CONSUMO

Com 1 litro de **UltraCare Epoxy Off Gel** é possível limpar até um máximo de 15 m² de superfície. O consumo pode variar em função da superfície a tratar e do grau de sujidade.

EMBALAGEM

UltraCare Epoxy Off Gel está disponível em bidões de 1 litro.

ARMAZENAGEM

UltraCare Epoxy Off Gel, conservado na embalagem original, tem um tempo de conservação de 24 meses.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM OBRA

Para a utilização segura dos nossos produtos, consultar a versão mais recente da ficha de dados de segurança, disponível no nosso site www.mapei.pt.
PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

DADOS IDENTIFICATIVOS DO PRODUTO	
Consistência:	líquido
Cor:	opalescente
Massa volúmica:	1,10 g/cm³
pH:	9
Temperatura de aplicação permitida:	de 0°C a +40°C
Tempo de espera antes de enxaguar:	15-20 minutos (30 minutos no caso de resíduos persistentes)

ADVERTÊNCIA

As informações e prescrições acima referidas, embora baseadas na nossa longa experiência, são de considerar, em todos os casos, como puramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo, todavia, toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.
Consultar sempre a última versão da ficha técnica, disponível no site www.mapei.com

INFORMAÇÃO JURÍDICA

O conteúdo desta Ficha Técnica pode ser reproduzido noutro documento de projeto, mas o documento assim obtido, não poderá, de forma alguma, substituir ou complementar a Ficha Técnica em vigor no momento da aplicação do produto Mapei.
A Ficha Técnica mais atualizada está disponível no nosso site www.mapei.com.
QUALQUER ALTERAÇÃO DO TEXTO OU DAS CONDIÇÕES PRESENTES NESTA FICHA TÉCNICA OU DESTA DERIVADA, EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA MAPEI.

11002-2-2023 (PT)

Qualquer reprodução de textos, fotografias e ilustrações desta publicação é proibida e punida nos termos da lei um vigor