# ULTRACARE GROUT CLEANER

**Agente de limpeza concentrado pronto a usar específico para juntas cimentícias e epóxi**




## CAMPOS DE APLICAÇÃO

**UltraCare Grout Cleaner** é um agente de limpeza profissional concentrado alcalino para limpeza de juntas em paredes e pavimentos, exteriores e interiores, em grés porcelânico, cerâmica, terracota, klinker, mosaico vidrado, pedra natural e artificial.
Não adequado para materiais de pedra natural ou artificial polidos e superfícies tratadas com cera.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aplicado à superfície das juntas, garante uma limpeza eficaz e profunda.
Não contém agentes corrosivos que afetem o ladrilho. Não aplicar em materiais pétreos polidos, sobre superfícies enceradas e sobre superfícies em metacrilato.
Devido à variedade de materiais existentes, efetuar sempre um ensaio preliminar numa área pouco visível para avaliar a compatibilidade com as superfícies a tratar, antes de alargar a aplicação em toda a área de intervenção.
**UltraCare Grout Cleaner** oferece uma ação rápida e eficaz seja para ambientes exteriores e interiores.

## MODO DE APLICAÇÃO

O produto é pronto a usar e não necessita de diluição com água.
Pulverizar **UltraCare Grout Cleaner** diretamente na junta a limpar após verificar a compatibilidade com o tipo específico de revestimento, segurando o pulverizador na vertical a uma distância de cerca de 20 cm. Deixar atuar alguns minutos (5-10) e limpar esfregando com uma esponja abrasiva compatível ou com uma escova adequada. Enxaguar abundantemente com água limpa. No caso de juntas muito sujas, aconselha-se repetir a operação agora descrita.

## CONSUMO

Com 0,75 l de **UltraCare Grout Cleaner** é possível limpar até mais de 800 metros lineares. O consumo é fortemente influenciado pelo tipo de superfície, a intensidade da sujidade e o tamanho das juntas a limpar.

## EMBALAGEM

**UltraCare Grout Cleaner** está disponível em frascos com pulverizador de 0,75 l.

## ARMAZENAGEM

**UltraCare Grout Cleaner**, conservado na embalagem original, tem um tempo de conservação de 24 meses.

# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM OBRA

Para a utilização segura dos nossos produtos, consultar a versão mais recente da ficha de dados de segurança, disponível no nosso site www.mapei.pt.
PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

# DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

| Propriedades físico-químicas: | |
|---|---|
| **Uso:** | limpeza básica |
| **Aspecto:** | líquido |
| **Cor:** | opalescente |
| **Odor:** | característico |
| **Massa volúmica relativa [UoM]:** | 1,00 g/cm$^3$ |
| **pH:** | 10,8 |

# ADVERTÊNCIA

*As informações e prescrições acima referidas, embora baseadas na nossa longa experiência, são de considerar, em todos os casos, como puramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo, todavia, toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.*
**Consultar sempre a última versão da ficha técnica, disponível no site www.mapei.com**

# INFORMAÇÃO JURÍDICA

***O conteúdo desta Ficha Técnica pode ser reproduzido noutro documento de projeto, mas o documento assim obtido, não poderá, de forma alguma, substituir ou complementar a Ficha Técnica em vigor no momento da aplicação do produto Mapei.***
***A Ficha Técnica mais atualizada está disponível no nosso site www.mapei.com.***
***QUALQUER ALTERAÇÃO DO TEXTO OU DAS CONDIÇÕES PRESENTES NESTA FICHA TÉCNICA OU DESTA DERIVADA, EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA MAPEI.***

**11020-2-2023 (PT)**

Qualquer reprodução de textos, fotografias e ilustrações desta publicação é proibida e punida nos termos da lei um vigor