ULTRACARE INTENSIFIER W

Microemulsão polimérica à base de água de elevada penetração, com efeito reavivante e protetor



CAMPOS DE APLICAÇÃO

UltraCare Intensifier W é uma formulação inovadora à base de água para proteger e realçar a cor de pedra natural de médio-alto grau de absorção, tijolo, tijoleira, mosaico hidráulico e compósitos cimentícios, em interiores e exteriores.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Aplicado na superfície do material, reaviva a cor e confere-lhe um elevado brilho.
Adequado para aplicações em paredes e pavimentos em interiores e exteriores.
Ideal para peitoris, soleiras, decorações e tampos.
A formulação especial em emulsão aquosa permite aplicar o produto mesmo sobre suportes húmidos; é, portanto, ideal em todas as situações em que a humidade residual do material impede a aplicação de produtos semelhantes à base de solventes (como **UltraCare Intensifier S**).
UltraCare Intensifier W também oferece uma proteção hidrorrepelente eficaz e duradoura, protegendo as superfícies tratadas contra manchas e reduzindo a retenção de sujidade.
Resiste ao tráfego e aos raios UV e como não cria um filme superficial, não altera sensivelmente a respirabilidade e o deslizamento do material.
Utiliza-se como único produto de tratamento.

AVISOS IMPORTANTES

- O produto não é adequado para o tratamento de superfícies com acabamento brilhante ou pouco absorventes em pedra ou compostos cimentícios com acabamento brilhante (utilizar **UltraCare Intensifier S**).
- Efetuar sempre ensaios preliminares numa amostra representativa para avaliar o resultado estético.
- No caso de o principal objetivo de utilização ser garantir às superfícies um acabamento repelente à água, aconselhamos a utilização de **UltraCare Stain Protector W**, **Ultracare Stain Protector W Plus** ou **UltraCare Stain Protector S** (consultar as fichas técnicas relevantes).
- Uma vez aplicado **UltraCare Intensifier W**, a superfície tratada não pode ser restituída ao seu estado original; efetuar sempre um ensaio preliminar numa área pouco visível ou numa amostra do material a tratar, a fim de avaliar o seu impacto estético antes de aplicar em toda a superfície.
- O tratamento pode ser repetido após um período para manter o efeito, particularmente em superfícies exteriores, em função do tipo de material e da exposição a agentes atmosféricos, tráfego e desgaste.
- Não aplicar o produto em superfícies expostas se houver previsão de chuva nas horas logo a seguir à aplicação.
- Arejar bem o local durante a utilização e secagem do produto, no caso de aplicação no interior.

MODO DE APLICAÇÃO

O produto está pronto a usar e não necessita de diluição com água. Agitar antes de usar.
Aplicar **UltraCare Intensifier W** em material seco (ou ligeiramente húmido) e limpo, com um pincel, rolo ou outro aplicador, como um pano ou um espalhador de cera. Distribuir o produto homogeneamente na superfície a tratar com um pano para favorecer a penetração; remover completamente o excesso antes do produto secar (normalmente dentro de 5-10 minutos em condições normais; o tempo é influenciado pelas condições ambientais e pelo grau de absorção do material tratado). A superfície pode ser pisada após 8 horas de aplicação (valor referente a uma aplicação efetuada a uma temperatura de +23°C e 50% H.R.).
Para obter um maior efeito reavivante, é possível aplicar várias demãos com pelo menos 1 hora de intervalo, repetindo as operações descritas acima.

CONSUMO

Com um litro de **UltraCare Intensifier W**, é possível tratar até 30 m^2 de superfície (uma demão). O rendimento é altamente influenciado pelo grau de absorção e pelo acabamento superficial do material tratado.

EMBALAGEM

UltraCare Intensifier W está disponível em bidões de 1 litro.

ARMAZENAGEM

UltraCare Intensifier W, conservado na embalagem original, tem um tempo de armazenagem de 24 meses.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM OBRA

Para a utilização segura dos nossos produtos, consultar a versão mais recente da ficha de dados de segurança, disponível no nosso site www.mapei.pt.
PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

DADOS IDENTIFICATIVOS DO PRODUTO	
Consistência:	líquido homogéneo
Cor:	branco leite
pH (a +20°C) produto puro:	7,0
Massa volúmica a +20°C:	1,02 g/cm^3
EMICODE:	EC1 Plus – de baixíssimas emissões

DADOS APLICATIVOS	
Proporção da diluição:	pronto a usar
Tempo de secagem superficial:	> 60 min.

Temperatura de aplicação:	de +5°C a +35°C

ADVERTÊNCIA

As informações e prescrições acima referidas, embora baseadas na nossa longa experiência, são de considerar, em todos os casos, como puramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo, todavia, toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.
Consultar sempre a última versão da ficha técnica, disponível no site www.mapei.com

INFORMAÇÃO JURÍDICA

O conteúdo desta Ficha Técnica pode ser reproduzido noutro documento de projeto, mas o documento assim obtido, não poderá, de forma alguma, substituir ou complementar a Ficha Técnica em vigor no momento da aplicação do produto Mapei.
A Ficha Técnica mais atualizada está disponível no nosso site www.mapei.com.
QUALQUER ALTERAÇÃO DO TEXTO OU DAS CONDIÇÕES PRESENTES NESTA FICHA TÉCNICA OU DESTA DERIVADA, EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA MAPEI.

11010-3-2023 (PT)

Qualquer reprodução de textos, fotografias e ilustrações desta publicação é proibida e punida nos termos da lei em vigor