ULTRACARE KERANET EASY

Agente de limpeza em spray de base ácida, pronto a usar, que também pode ser utilizado imediatamente após a betumação com produtos cimentícios. Elimina resíduos superficiais cimentícios, cal e eflorescências. Adequado para a limpeza do tardoz dos ladrilhos em grés porcelânico



DESCRIÇÃO

UltraCare Keranet Easy utiliza-se para a limpeza de superfícies em interiores ou exteriores, que tenham sido betumadas com betumes cimentícios e pode ser utilizado em qualquer material resistente aos ácidos, como grés porcelânico, cerâmica, mosaico vidrado, tijoleira, terracota e pedra natural resistente aos ácidos.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

UltraCare Keranet Easy é um produto pronto a usar, simples de utilizar, e permite poupar tempo, sendo possível aplicar imediatamente após a betumação. É adequado para utilização em grés porcelânico, cerâmica, mosaico vidrado, tijoleira, terracota e pedra natural resistente aos ácidos. No assentamento de ladrilhos de grande formato, é perfeito para remover resíduos de betume cimentício fresco, reduzindo o risco do "efeito moldura". Também adequado para a limpeza do tardoz dos ladrilhos, particularmente ladrilhos de grande formato, antes do assentamento.
Adequado para limpeza após o fim de obra de acordo com a norma UNI 11493-1 ("*Ladrilho cerâmico em pavimentos e paredes - Instruções para projeto, aplicação e manutenção*").

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

UltraCare Keranet Easy é um agente de limpeza ácido, disponível numa solução aquosa a 3%; o produto está pronto para uso e não requer diluição.
UltraCare Keranet Easy é baseado num ácido inorgânico especial, cuja vantagem é que a sua agressividade para as manchas e eflorescências é igual à de ácidos muito mais fortes (muriático/clorídrico, sulfúrico, etc.), sem desenvolver, como estes últimos, fumos tóxicos muito perigosos. Em qualquer caso, recomenda-se a ventilação dos ambientes em que o produto é utilizado.
UltraCare Keranet Easy, quando utilizado corretamente, não danifica as juntas, mesmo que realizadas com betumes coloridos.

MODO DE APLICAÇÃO

Quando utilizado logo após a betumação com produtos cimentícios, aguardar que o betume perca a sua plasticidade e se torne opaco (o tempo necessário varia em função do tipo de produto utilizado), de seguida aplicar **UltraCare Keranet Easy** nebulizando uniformemente a superfície a limpar a uma distância adequada, deixá-lo atuar durante 1-2 minutos e proceder a uma primeira limpeza da superfície com uma esponja de celulose húmida (como a esponja MAPEI), trabalhando na diagonal nas juntas. Enxaguar frequentemente a esponja utilizando dois recipientes diferentes de água, um para remover o excesso de pasta da esponja e o outro para enxaguá-la.

Em resíduos ligeiros de betume endurecido, efetuar a limpeza da superfície nebulizando com moderação **UltraCare Keranet Easy** de forma homogénea em toda a superfície a limpar a uma distância adequada, procedendo por pequenas áreas, deixando-o atuar durante alguns minutos. Proceder então à sua remoção mediante uma esponja de celulose húmida, como descrito acima.
UltraCare Keranet Easy também pode ser utilizado em betumes curados para resíduos ligeiros, caso contrário utilizar **UltraCare Keranet** de acordo com as informações descritas na respetiva ficha técnica.

AVISOS

- Nunca utilizar **UltraCare Keranet Easy** em mármore polido ou pedra calcária, seus compósitos ou derivados e em ladrilhos cimentícios.
- Não utilizar **UltraCare Keranet Easy** em ladrilhos cerâmicos ou banheiras esmaltadas com esmalte não resistente aos ácidos.
- Utilizar **UltraCare Keranet Easy** com luvas de borracha e óculos de proteção, tendo cuidado com salpicos na pele ou vestuário.
- Assegurar-se de que as superfícies a limpar são resistentes aos ácidos antes da utilização. Em caso de dúvida, aconselha-se realizar ensaios preliminares.
- Não deixar atuar durante demasiado tempo e enxaguar abundantemente para remover qualquer resíduo de produto que poderia causar alterações de cor.
- **UltraCare Keranet Easy** não danifica as superfícies metálicas ou galvanizadas; no entanto, dada a variedade de materiais disponíveis no mercado, aconselha-se sempre um ensaio preliminar.

CONSUMO

Conforme a necessidade, pode variar em função do grau e tipo de sujidade e da superfície a tratar.

EMBALAGEM

UltraCare Keranet Easy está disponível em garrafas com nebulizador de 750 ml.

ARMAZENAGEM

UltraCare Keranet Easy, conservado na sua embalagem original, tem um tempo de armazenagem de 24 meses.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM OBRA

Para a utilização segura dos nossos produtos, consultar a versão mais recente da ficha de dados de segurança, disponível no nosso site www.mapei.pt.
PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

DADOS IDENTIFICATIVOS DO PRODUTO	
Consistência:	líquido
Cor:	transparente
Massa volúmica:	1,00 g/cm³
pH:	1,4
Temperatura de aplicação permitida:	de 0°C a +40°C
Tempo de espera antes de enxaguar:	5 minutos

ADVERTÊNCIA

As informações e prescrições acima referidas, embora baseadas na nossa longa experiência, são de considerar, em todos os casos, como puramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo, todavia, toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.
Consultar sempre a última versão da ficha técnica, disponível no site www.mapei.com

INFORMAÇÃO JURÍDICA

O conteúdo desta Ficha Técnica pode ser reproduzido noutro documento de projeto, mas o documento assim obtido, não poderá, de forma alguma, substituir ou complementar a Ficha Técnica em vigor no momento da aplicação do produto Mapei.
A Ficha Técnica mais atualizada está disponível no nosso site www.mapei.com.
QUALQUER ALTERAÇÃO DO TEXTO OU DAS CONDIÇÕES PRESENTES NESTA FICHA TÉCNICA OU DESTA DERIVADA, EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA MAPEI.

11008-6-2023 (PT)

Qualquer reprodução de textos, fotografias e ilustrações desta publicação é proibida e punida nos termos da lei em vigor