# ULTRACARE KERAPOXY CLEANER

**Agente de limpeza especial pronto a usar para remoção de resíduos de argamassa epóxi**







## DESCRIÇÃO

**UltraCare Kerapoxy Cleaner** pode ser utilizado para operações de limpeza em fresco ou em fim de aplicação para retirar resíduos ou halos de argamassa epóxi.
É capaz de eliminar vestígios e marcas de qualquer argamassa epóxi, incluindo os produtos MAPEI **Kerapoxy**, **Kerapoxy CQ**, **Kerapoxy Easy Design**, de revestimentos em cerâmica e mosaicos vidrados.

## VANTAGENS

**UltraCare Kerapoxy Cleaner** é um produto simples de usar que elimina facilmente vestígios de argamassa epóxi de grés porcelânico, cerâmica vidrada, mosaico vidrado e superfícies não absorventes. Também é um produto pronto a usar e, portanto, não necessita de diluição. Pode ser utilizado logo após a betumação, mas também é capaz de retirar os resíduos secos.
Adequado também para a limpeza das ferramentas utilizadas para a betumação com produtos epóxi.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**UltraCare Kerapoxy Cleaner** é um agente de limpeza líquido concentrado. **UltraCare Kerapoxy Cleaner** é utilizado para eliminar vestígios, marcas e manchas de argamassa epóxi sem gerar emissões nocivas.
**UltraCare Kerapoxy Cleaner** é adequado para limpeza de acordo com os requisitos da norma UN 11493-1 ("*Pavimentos e revestimentos cerâmicos, instruções de conceção, aplicação e manutenção*").
**UltraCare Kerapoxy Cleaner**, se utilizado corretamente, não danifica nem a superfície dos ladrilhos nem as próprias juntas.

## AVISOS

· Não utilizar em mármore e pedra polida.
· Não utilizar em madeira.
· Não utilizar em tanques de metacrilato.
· Antes de utilizar **UltraCare Kerapoxy Cleaner** em materiais cuja resistência superficial não se conhece, efetuar um ensaio de aplicação para verificar que o produto não danifica a superfície.
· Antes da utilização, proteger todas as superfícies que possam ser afetadas pelo contato direto com o produto.

## MODO DE APLICAÇÃO

**UltraCare Kerapoxy Cleaner** encontra-se já diluído e pronto a usar. Aplicar diretamente na superfície a tratar ou nos vestígios de argamassa e deixar atuar durante alguns minutos. A seguir, limpar com uma esponja em Scotch-Brite®. Retirar o líquido residual, depois enxaguar bem com água limpa. O produto é particularmente eficaz na argamassa fresca. Se a limpeza for efetuada algumas horas após a aplicação da argamassa, poderá ser necessário deixar atuar o produto durante mais tempo (no mínimo 15-20 minutos) para depois repetir o ciclo de limpeza.
Em caso de resíduos curados ou persistentes, utilizar **UltraCare Epoxy Off Gel**. Consultar a ficha técnica relevante para o

modo de aplicação.
Para aplicações em pavimentos, é possível efetuar a limpeza com uma espátula.

## CONSUMO

Conforme a necessidade, pode variar de acordo com o grau e tipo de sujidade e a superfície a tratar.

## EMBALAGEM

**UltraCare Kerapoxy Cleaner** está disponível em frascos dotados de nebulizador de 750 ml e em bidões de 5 l.

## ARMAZENAGEM

**UltraCare Kerapoxy Cleaner**, conservado em ambiente seco na embalagem original, tem um tempo de conservação de 24 meses.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM OBRA

Para a utilização segura dos nossos produtos, consultar a versão mais recente da Ficha de Segurança, disponível no nosso site www.mapei.pt.
PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

## DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

| DADOS IDENTIFICATIVOS DO PRODUTO | |
|---|---|
| **Consistência:** | líquido |
| **Cor:** | opalescente |
| **Massa volúmica:** | 1,10 g/cm³ |
| **pH:** | 11 |
| **Temperatura de aplicação permitida:** | de 0°C a +40°C |
| **Tempo de espera antes de enxaguar:** | até 15-20 minutos |

## ADVERTÊNCIA

*As informações e prescrições acima referidas, embora baseadas na nossa longa experiência, são de considerar, em todos os casos, como puramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo, todavia, toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.*
**Consultar sempre a última versão da ficha técnica, disponível no site www.mapei.com**

## INFORMAÇÃO JURÍDICA

***O conteúdo desta Ficha Técnica pode ser reproduzido noutro documento de projeto, mas o documento assim obtido, não poderá, de forma alguma, substituir ou complementar a Ficha Técnica em vigor no momento da aplicação do produto Mapei.***
***A Ficha Técnica mais atualizada está disponível no nosso site www.mapei.com.***
***QUALQUER ALTERAÇÃO DO TEXTO OU DAS CONDIÇÕES PRESENTES NESTA FICHA TÉCNICA OU DESTA DERIVADA, EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA MAPEI.***

**11001-10-2022 (PT)**

Qualquer reprodução de textos, fotografias e ilustrações desta publicação é proibida e punida nos termos da lei um vigor