ULTRACARE MULTICLEANER

Agente de limpeza concentrado de elevado desempenho para a limpeza e manutenção de rotina das superfícies



CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

Limpa de forma eficaz e não-agressiva, respeitando os materiais e eventuais tratamentos de proteção aplicados.
Adequado para a utilização em:

- ladrilhos em cerâmica e grés porcelânico;
- pavimentos em betão;
- parquet com acabamento a óleo ou verniz;
- ladrilhos hidráulicos de cimento e terracota;
- mármore, granito e pedra natural mesmo no caso de materiais polidos com acabamento brilhante, sensíveis a agentes de limpeza agressivos;
- ladrilhos em aglomerado de quartzo e mármore;
- pavimentos em LVT, linóleo, borracha e PVC;
- pavimentos em resina acrílica da gama **Mapecoat TNS**.

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

UltraCare Multicleaner é um agente de limpeza concentrado. A sua fórmula especial garante um elevado nível de limpeza das superfícies nas quais é utilizada. É adequado para utilização em todos os pavimentos laváveis, mesmo os mais delicados, graças ao seu pH neutro. Também se carateriza por uma fragrância agradável.
UltraCare Multicleaner corretamente diluído (1:200) não requer enxaguamento uma vez que não deixa resíduos e/ou manchas nas superfícies e pode ser utilizado no interior e no exterior.
É eficaz para operações de manutenção de rotina e extraordinárias, dependendo do grau de diluição, conforme descrito a seguir.
Utilizado regularmente, mantém as cores vivas e conserva o aspecto das superfícies nas quais é utilizado.

AVISOS IMPORTANTES

- Nunca utilizar **UltraCare Multicleaner** em superfícies enceradas. Em caso de dúvida, realizar um ensaio preliminar numa área pouco visível.
- Não utilizar **UltraCare Multicleaner** puro.
- Recomenda-se utilizar **UltraCare Multicleaner** com luvas de borracha.
- Utilizar em tanques em metacrilato apenas se diluído.
- **UltraCare Multicleaner** não danifica superfícies metálicas ou galvanizadas; no entanto, dada a variedade de materiais disponíveis no mercado, aconselha-se sempre um ensaio preliminar com diferentes concentrações.

MODO DE APLICAÇÃO

Diluir **UltraCare Multicleaner** com água numa proporção de 1:20 para 1:200, dependendo do grau de concentração necessário e do nível de sujidade a remover.
UltraCare Multicleaner pode ser diluído numa proporção de 1:30 para uma limpeza inicial após a colocação e a betumação em superfícies delicadas.
Para a manutenção de rotina, diluir **UltraCare Multicleaner** 1:200 (50 ml de produto em 10 litros de água). Nesta diluição não é necessário enxaguar as superfícies tratadas.

Para operações de manutenção extraordinária ou sujidade mais resistente, utilizar o produto em concentrações mais elevadas não superiores a 1:20 (500 ml de produto em 10 litros de água). A estas diluições, é necessário enxaguar posteriormente as superfícies com água.
É possível utilizar o produto em diluições intermédias às acima descritas, tornando-o adaptável às necessidades específicas. As superfícies devem ser enxaguadas se o produto for utilizado em diluições diferentes de 1:200. Certificar de que a superfície está bem enxaguada com água limpa.
UltraCare Multicleaner pode ser utilizado com máquinas de lavar pavimentos, de acordo com as instruções dos seus fabricantes.

CONSUMO

Com um litro de **UltraCare Multicleaner** diluído 1:200 com água, é possível limpar cerca de 1500 m² de superfície.
O consumo pode variar em função da diluição, tipo e grau de sujidade e da superfície a tratar.

EMBALAGEM

UltraCare Multicleaner está disponível em bidões de 1 e 5 litros.

ARMAZENAGEM

UltraCare Multicleaner, conservado na sua embalagem original, tem um tempo de conservação de 24 meses.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM OBRA

Para a utilização segura dos nossos produtos, consultar a versão mais recente da ficha de dados de segurança, disponível no nosso site www.mapei.pt.
PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

DADOS IDENTIFICATIVOS DO PRODUTO	
Consistência:	líquido
Cor:	transparente
Massa volúmica:	1,00 g/cm³
pH:	8
Temperatura de aplicação permitida:	de 0°C a +40°C
Tempo de espera antes de enxaguar:	5 minutos

ADVERTÊNCIA

As informações e prescrições acima referidas, embora baseadas na nossa longa experiência, são de considerar, em todos os casos, como puramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo, todavia, toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.
Consultar sempre a última versão da ficha técnica, disponível no site www.mapei.com

INFORMAÇÃO JURÍDICA

O conteúdo desta Ficha Técnica pode ser reproduzido noutro documento de projeto, mas o documento assim obtido, não poderá, de forma alguma, substituir ou complementar a Ficha Técnica em vigor no momento da aplicação do produto Mapei.
A Ficha Técnica mais atualizada está disponível no nosso site www.mapei.com.
QUALQUER ALTERAÇÃO DO TEXTO OU DAS CONDIÇÕES PRESENTES NESTA FICHA TÉCNICA OU DESTA DERIVADA, EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA MAPEI.

11005-2-2023 (PT)

Qualquer reprodução de textos, fotografias e ilustrações desta publicação é proibida e punida nos termos da lei um vigor

.