ULTRACARE SMOOTH SILICONE

Produto de alisamento para o acabamento dos selantes na fase de aplicação



CAMPOS DE APLICAÇÃO

UltraCare Smooth Silicone é uma formulação inovadora à base de água, adequada para todos os tipos de selantes (acéticos, neutros, em poliuretano, etc.). Durante a fase de acabamento da superfície do selante facilita a obtenção de superfícies lisas, compactas e livres de cavidades que poderiam constituir pontos de acúmulo de sujidade e futura formação de bolor.
Associado a selantes específicos (tipo **Mapesil AC** ou **Mapesil LM**) aumenta as propriedades de resistência ao bolor, obtendo assim uma superfície livre de porosidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

UltraCare Smooth Silicone é uma formulação especial MAPEI à base de água que facilita o acabamento de juntas deformáveis realizadas em obra com vários tipos de selantes (silicones acéticos, neutros, em poliuretano, etc.).
Não deixa resíduos e pode ser utilizado na maioria das superfícies normalmente utilizadas na construção (ladrilhos cerâmicos, material pétreo, pastilha de vidro, etc.).

AVISOS IMPORTANTES

Dada a variedade de materiais existentes, efetuar sempre um ensaio preventivo numa zona pouco visível, para avaliar a compatibilidade com as superfícies e os selantes a tratar, antes de aplicar em toda a zona de intervenção.

MODO DE APLICAÇÃO

O produto está pronto para uso e não requer diluição com água.
Depois de aplicar o selante, antes de formar a película superficial, pulverizar **UltraCare Smooth Silicone** na junta. Em seguida, efetuar o acabamento com uma ferramenta adequada.

CONSUMO

Com 0,75 l de **UltraCare Smooth Silicone** é possível tratar até 350 metros lineares. O consumo é altamente influenciado pelo tipo específico de selante e pelo tamanho das juntas a serem tratadas.

EMBALAGEM

UltraCare Smooth Silicone está disponível em frascos com nebulizador de 0,75 l.

ARMAZENAGEM

UltraCare Smooth Silicone, conservado na embalagem original, tem um tempo de armazenagem de 24 meses.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM OBRA

Para a utilização segura dos nossos produtos, consultar a versão mais recente da ficha de dados de segurança, disponível no nosso site www.mapei.pt.
PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

Propriedades físico-químicas:	
Utilização:	Solução para acabamento de selantes
Aspecto:	Líquido
Cor:	Transparente
Odor:	Característico
Massa volúmica relativa [UoM]:	1,00 g/cm^3
pH:	10,3

ADVERTÊNCIA

As informações e prescrições acima referidas, embora baseadas na nossa longa experiência, são de considerar, em todos os casos, como puramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo, todavia, toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.
Consultar sempre a última versão da ficha técnica, disponível no site www.mapei.com

INFORMAÇÃO JURÍDICA

O conteúdo desta Ficha Técnica pode ser reproduzido noutro documento de projeto, mas o documento assim obtido, não poderá, de forma alguma, substituir ou complementar a Ficha Técnica em vigor no momento da aplicação do produto Mapei.
A Ficha Técnica mais atualizada está disponível no nosso site www.mapei.com.
QUALQUER ALTERAÇÃO DO TEXTO OU DAS CONDIÇÕES PRESENTES NESTA FICHA TÉCNICA OU DESTA DERIVADA, EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA MAPEI.

11019-2-2023 (PT)

Qualquer reprodução de textos, fotografias e ilustrações desta publicação é proibida e punida nos termos da lei um vigor