SC

COFRAGEM
ENCOFRADO
COFFRAGE
SCHALUNG
FORM WORK




EXTENSÃO EXTENSIÓN EXTENSION VERLÄGERUNG EXTENSION	PESO PESO POIDS GEWICHT WEIGHT	Ø TUBO INTERIOR Ø TUBO EN EL INTERIOR Ø TUBE INTÉRIEUR Ø INNERES RÖHR Ø INSIDE TUBE	ESPESSURA ESPESOR ÉPAISSEUR DICKE THICKNESS
mm	Kgs	mm	mm
P.04500.1629			
1600X2900 R57	8,22	48,30	1,8/ 2,00
P.04500.3021			
1700X3000 R57	8,54	48,30	1,8/ 2,00
P.04500.3221			
1800X3200 R57	8,86	48,30	1,8/ 2,00
P.04500.3621			
2000X3600 R57	9,60	48,30	1,8/ 2,00
P.04500.4021			
2200X4000 R57	10,70	48,30	1,8/ 2,00
P.04500.5021			
2800X5000 R57	13,04	48,30	1,8/ 2,00

EXTENSÃO EXTENSIÓN EXTENSION VERLÄGERUNG EXTENSION	Ø TUBO EXTERIOR Ø TUBO EN EL EXTERIOR Ø TUBE EXTERIEUR Ø ÄUßERES ROHR Ø OUTSIDE TUBE	ESPESSURA ESPESOR ÉPAISSEUR DICKE THICKNESS	BASE BASE BASE PLATTE PLATE
mm	mm	mm	mm
1600X2900	56,00	1,8	120 x 120 x 4
1700X3000	56,00	1,8	120 x 120 x 4
1800X3200	56,00	1,8	120 x 120 x 4
2000X3600	56,00	1,8	120 x 120 x 4
2200X4000	56,00	1,8	120 x 120 x 4
2800X5000	56,00	1,8	120 x 120 x 4



SUPORTE DE VIGA ZINCADO
SOPORTE DE VIGA
SUPPORT DE POUTRE
BALKEN SOCKEL
BEAM SUPPORT

P.02000.0020



	COMPRIMENTO LONGITUDE LONGUEUR LÄNGE LENGHT	LARGURA ANCHO LARGEUR BREITE WIDTH	FUROS AGUJERO TROUS BOHRUNG HOLES	FUROS 2 AGUJERO 2 TROUS 2 BOHRUNG 2 HOLES 2	FUROS CENTRAL AGUJERO CENTRAL TROU CENTRAL CENTRAL BOHRUNG CENTRAL HOLES	TUBO/SECÇÃO SECCIÓN/ TUBERÍA TUBE/SECTION ROHR/SEKTION TUBE /SECTION
[A] CHA PA PRE TA [A] LAMINA NEGRA [A] TÔLE NOIRE [A] SCH WARZBLECH [A] BL ACK STEEL	225mm	140mm	-	Ø 9mm Ext	Ø 30mm Ext	-
[B] CAN TONEIRAS L ATERAIS 30X4 [B] SOPORTE L ATERAL 30X4 [B] SUPPORT L A 30X4	180mm	-	Ø 6mm Ext	-	-	-
[B] L A TÉRAL [B] SOPORTE ENTRE ECKEN 30X4 DISTANCIA ENTRE SOPORTES TÉRAL SUPPORT 30X4 DISTANCE ENTRE SUPPORTS CANT FREIRAUM ZWISCHEN ECKEN DISTANCE BETWEEN SUPPORTS	170mm	85mm	-	-	-	-
[C] TUBO REDONDO [C] TUBO REDONDO [C] TUBE ROND [C] RUNDROHR [C] ROUND TUBE	110mm	-	-	-	-	30mm
PESO TOTAL DO SUPORTE VI GA H PESO TOTAL DEL SOPORTE VIGA H POIDS TOTAL DU SUPPORT DE POUTRE H HÖCHST GEWICHT BA LCKEN H TOTAL WEIGHT OF BEAM SUPPORT H				2 Kg		

apoiocliente@obras360.pt 211 944 006

FOTOS NÃO VINCULATIVAS.
AS CAPACIDADES, POTÊNCIA E MEDIDAS PODERÃO TER UMA VARIAÇÃO DE 10%. RESERVA-SE O DIREITO DE MODIFICACÃO DAS INFORMAÇÕES DESCRITAS E AS ESPECIFICAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.
AO FABRICANTE, RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR QUAISQUER CARACTERÍSTICAS AOS PRODUTOS APRESENTADOS NESTE CATÁLOGO SEM AVISO PRÉVIO.

FOTOS SUJETA A MODIFICACIONES
CAPACIDADES, POTENCIA Y LAS MEDIDAS PUEDEN TENER UNA VARIACIÓN DE 10%, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CAMBIAR LA INFORMACIÓN DESCRITA Y LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR CUALQUIER CARACTERÍSTICA DE LOS PRODUCTOS PRESENTADOS EN ESTE CATÁLOGO SIN PREVIO AVISO.

PHOTOS NON CONTRAIGNENTES
LES CAPACITÉS, PUISSANCES ET MESURES PEUVENT AVOIR UNE VARIATION DE 10%. ON SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER LES INFORMATIONS ÉCRITES ET LES SPECIFICATIONS SANS PRÉ-AVIS.
LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SANS PRÉ-AVIS.

NICHT VERBINDLICHEN BILDER.
DIE ANGEGEBEN MASSEN KÖNNEN BIS 10% ABWEICHEN. DER HERSTELLER NEHMTSICH DAS RECHTOHNE WARNUNG MODELE UND MASSE ZU ÄNDERN.
DER HERSTELLER NEHMT SICH DAS RECHT OHNE WARNUNG MODELLE UND MASSEN ZU ÄNDERN.

NON VINCULATIVE PICTURES.
CAPACITY, POWER AND DIMENSIONS MAY VARIATE ABOUT 10%. WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE ALL DETAILS AND SPECIFICATIONS DESCRIBED WITHOUT ANY ADVISE.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO CHANGE ANY CHARACTERISTICS OF THE PRODUCTS PRESENTED IN THIS CATALOG WITHOUT PRIOR NOTICE.