DocuSign Envelope ID: 9FD44853-F27F-48D0-9D03-FB59A424B328



Declaração de Desempenho

WAKAFLEX

Wakaflex é uma lâmina multicapa consistente em polisobutileno (PIB) com malha intermédia de alumínio e com tiras de butilo nos bordos interiores.
Wakaflex é um produto universalmente aprovado e muito prático para impermeabilizações profissionais na chaminé, muros e outras estruturas de levantamento, sobretudo no encontro destes com as telhas. Disponível em diversas cores, larguras e comprimentos.

Versão: 04/2024

1. CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO TIPO DE PRODUTO

7045171–7045172–7045173-7045174- 7045178
(segundo largura e cor)

2. USO PRETENDIDO

Banda respirável para selar chaminés e muros, união entre telhas e muros, selar caleiras, etc.

3. FABRICANTE e, se aplicável, REPRESENTANTE AUTORIZADO

MONIER Roofing Components
Gmbh.

4. REPRESENTANTE AUTORIZADO EM PORTUGAL

CT Cobert Telhas S.A. (BMI Group)
EN 361-1, Km 10, Outeiro da Cabeça
2565-594 Torres Vedras
Portugal

5. NORMA HARMONIZADA

EN ISO 11925-2

6. DESEMPENHO DECLARADO

Características Essenciais	Desempenho	Especificação Técnica Harmonizada
Reação ao fogo (EN-13501-1)	E	EN ISO 11925-2
Largura	180,280,380,560 mm	
Comprimento	Rolos de 5 m	
Cores	Vermelho, castanho, cinzento	
Packaging	4 rolos / caixa	
Estabilidade	50% longitudinal 15% transversal	
Propiedades Físicas	Hermético, resistente, autossoldável	
Papel protetor	Com perfurações	
Temperatura de montagen	+5ºC a 40 ºC	
Temperatura de uso	-40ºC a 100 ºC	
Tempo de armazenamento	Max. 3 anos	

O desempenho do produto identificado anteriormente está em conformidade com o conjunto de desempenho(s) declarado(s).

DocuSigned by:
97A54F0338C2402...

Fdo. Chus Barroso
Managing Director Iberia
Villaluenga de la Sagra, Abril 2024

BMI Roofing Systems, S.L.U.

lead-free