Ficha Técnica

PERFIL ALUMINIO DE REMATE

Perfil pré-lacado para acabamento de bandas polivalentes (Wakaflex - Easy Flash) em encontros com chaminés e paredes verticais. Fixa-se mecanicamente e é selado com silicones.

DADOS DO PRODUTO

Cor	Vermelho / Negro / Castanho
Composição	Chapa pré-lacada
Largura	80 mm
Espessura	0.6 mm
Comprimento	2,000 mm



INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

1) Certifique-se de que os regulamentos locais são cumpridos durante o uso e colocação do produto. Em caso de dúvida consulte o Departamento Técnico da BMI
2) A BMI reserva-se no direito de modificar a composição e condições da implementação, dependendo da evolução dos conhecimentos e técnicas. Esta Ficha Técnica anula e substitui a anterior. Sempre entre em contato com a BMI para obter a versão mais recente-
3) Esta Ficha Técnica refere-se apenas ao produto aqui descrito.
4) Distribuído por BMI Roofing Systems SLU

1. CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO TIPO DE PRODUTO

5100121 - 7037242 - 7042122 (segundo cor)

2. USO PRETENDIDO

Sela e remata a união das lâminas impermeabilizantes, formando um conjunto estanque.

CT Cobert Telhas S.A. (BMI Group)
EN 361-1, Km 10, Outeiro da Cabeça
2565-594 Torres Vedras
Portugal
Tel: +351 261 920 005
www.bmigroup.com/pt