
revestimento
de paredes
impermeável
Inspiro
ENHANCED CLICK · ENHANCED CLICK ·
RIGID CORE TECHNOLOGY · PATENTED RIGID CORE TECHNOLOGY ·
RCB
patented
technology
MADE IN BELGIUM · MADE IN BELGIUM ·
inspirowalls.be

dê vida às suas paredes

olá Inspiro	04
dê vida às suas paredes	06
rápido + fácil	08
sensação de calor	10
resistente à água	14
dois formatos	16
sustentável	18
alto brilho	20
coleção	22
instalação e acabamento	24
Inspiro, naturalmente!	26



C52 mirage gloss 75 x 45 x 0,36 cm



menos casa,
mais lar.

olá inspiro.

dê vida às suas paredes

Para paredes grandes e superfícies pequenas, para um interior moderno ou um espaço ousado, e para um detalhe arrojado ou um toque subtil... o Inspiro inspira com azulejos de parede elegantes, resistentes à água e fáceis de aplicar. Para todos os estilos.



make your home your happy place

C53 horizon 75 x 45 x 0,36 cm




B05 twilight 75 x 45 x 0,36 cm

rápido + fácil

Inspiro é um revestimento de parede resistente à água com um método de instalação único que dispensa demoradas obras de demolição, pois os painéis podem ser colados, pregados ou grampeados diretamente sobre a superfície existente, sem tempo de secagem, sem rejunte e sem sujeira com cola ou lixadeiras.

construção nova ou renovação

	inspiro azulejos	**inspiro XL**
Formato	75 cm x 45 cm	90 cm x 260 cm
Espessura	3.6 mm	4 mm
Sistema de instalação	um método de instalação único com encaixe 	um método de instalação único com encaixe 
Acabamento final	junta em V	sem juntas
Método de instalação	colar/pregar/agrafar 	colar 

sensação de calor

Crie uma sensação de calma e harmonia em cada ambiente. O Inspiro dá à sua parede um aspeto natural. Além disso, os painéis são agradáveis e mais quentes ao toque do que os azulejos cerâmicos. A junta subtil pode ser vista e sentida. Escolha o Inspiro XL (90 x 260 cm) e dê ao seu projeto um novo visual moderno num instante.



toque acolhedor

17 designs

C42 ember 90 x 260 x 0,4 cm

este espaço é
para dançar.



B15 shine 75 x 45 x 0,36 cm

C47 echo 75 x 45 x 0,36 cm

resistente à água

O revestimento de parede Inspiro é feito de material sintético. Os azulejos e painéis são 100 % resistentes à água, o que os torna perfeitos para ambientes húmidos como casas de banho e cozinhas.
Além disso, são fáceis de manter e de limpar.

perfeito para ambientes húmidos



100% resistente à água

dois formatos

A coleção Inspiro está disponível em dois formatos: azulejos de 75 x 45 cm e painéis XL (90 x 260 cm). Pode cortar facilmente os azulejos e painéis à medida com uma serra comum ou um x-ato. Sem complicações com lixadeiras e sem pó.

because size matters

75 × 45 × 0,36 cm

azulejos

1 pack = 7 ×  = 2,36 m²

90 × 260 × 0,4 cm

XL

1 pack = 2 ×  = 4,68 m²

B06 spring 75 x 45 x 0,36 cm


956 mist 75 x 45 x 0,36 cm

sustentável

O Inspiro é fabricado com a revolucionária tecnologia RCB®. Rigid Core Board é uma tecnologia única e patenteada que garante estabilidade e impermeabilidade. Os azulejos e painéis são produzidos com placas maciças resistentes aos raios UV. Isso assegura alta resistência ao impacto e estabilidade de cor. Além disso, nada se perde no processo de produção exclusivo – as placas são totalmente recicláveis.



Instalação e manutenção sem preocupações



forte, resistente aos raios UV

alto brilho

Descubra o Inspiro gloss! A nossa superfície de alto brilho avançada reflete a luz como nenhuma outra, dando vida às cores e realçando a textura do décor de forma impressionante. Cada detalhe é valorizado, conferindo ao seu espaço um visual luxuoso e glamoroso.



NOVIDADE!
Acabamento
brilhante único



B73 eclipse 75 x 45 x 0,36 cm

coleção

Qualquer que seja o efeito ou estilo que pretende alcançar, o Inspiro inspira com uma ampla gama de possibilidades e cores.

snow GLOSS	C41	75 x 45 x 0,36 cm	90 x 260 x 0,4 cm
bright	918	75 x 45 x 0,36 cm	
spring	B06	75 x 45 x 0,36 cm	
aura	914	75 x 45 x 0,36 cm	
eclipse GLOSS	B73	75 x 45 x 0,36 cm	90 x 260 x 0,4 cm
shine	B15	75 x 45 x 0,36 cm	90 x 260 x 0,4 cm
glow	B04	75 x 45 x 0,36 cm	
vague	B07	75 x 45 x 0,36 cm	
mist	956	75 x 45 x 0,36 cm	
horizon	C53	75 x 45 x 0,36 cm	
oasis	B91		90 x 260 x 0,4 cm
mirage GLOSS	C52	75 x 45 x 0,36 cm	
shade	959	75 x 45 x 0,36 cm	
ember	C42		90 x 260 x 0,4 cm
echo	C47	75 x 45 x 0,36 cm	
twilight	B05	75 x 45 x 0,36 cm	
dark	847	75 x 45 x 0,36 cm	



C41 snow 75 x 45 x 0,36 cm
90 x 260 x 0,4 cm

918 bright 75 x 45 x 0,36 cm



B06 spring 75 x 45 x 0,36 cm

914 aura 75 x 45 x 0,36 cm



B73 eclipse 75 x 45 x 0,36 cm
90 x 260 x 0,4 cm



B15 shine 75 x 45 x 0,36 cm
90 x 260 x 0,4 cm



B04 glow 75 x 45 x 0,36 cm



B07 vague 75 x 45 x 0,36 cm



956 mist 75 x 45 x 0,36 cm



C53 horizon 75 x 45 x 0,36 cm



B91 oasis 90 x 260 x 0,4 cm



C52 mirage 75 x 45 x 0,36 cm



959 shade 75 x 45 x 0,36 cm



C42 ember 90 x 260 x 0,4 cm



C47 echo 75 x 45 x 0,36 cm



B05 twilight 75 x 45 x 0,36 cm



847 dark 75 x 45 x 0,36 cm

instalação e acabamento

O Inspiro é um revestimento de parede resistente à água com um método de instalação único, adequado tanto para renovações como para construções novas. Sem sujidade ou complicações com cola cimentícia ou lixadoras. O Inspiro pode ser colado diretamente sobre uma parede de azulejos existente. Use uma cola de alta qualidade com cura rápida e termine facilmente os cantos e arestas com os nossos diversos perfis de acabamento em alumínio.



B07 vague 75 x 45 x 0,36 cm

instalação rápida e fácil



colar (azulejos e painéis XL)




pregar (azulejos)




agrafar (azulejos)


acabamento perfeito




W09 perfil de remate em alumínio U (apenas para azulejos)



W10 canto universal em alumínio (apenas para azulejos)



W04 canto interior em alumínio



W05 canto exterior em alumínio com perfil em L


Inspiro, naturalmente!

Fino, mas repleto de engenho técnico. Os nossos azulejos e painéis são compostos por uma camada de acabamento protetora em PU, um filme multicolor com impressão realista, uma camada intermediária de estabilidade de alta qualidade e a tecnologia RCB®. Produzido integralmente na Bélgica – a base ideal para um conforto duradouro.

RCB® patented technology · PATENTED RIGID CORE BOARD TECHNOLOGY

10Y warranty

MADE IN BELGIUM · MADE IN BELGIUM ·



3.6 mm de espessura
(azulejos)
4 mm de espessura (XL)



B04 glow 75 x 45 x 0,36 cm

impermeável

forte

ligação fácil

azulejos:
colar-pregar-agrafar

painéis XL: colar

chuveiro = ok

rápido e fácil

Inspiro

5 411090 045058

inspirowalls.be

dumaplast
EXTRUDED PRODUCTS

Inspiro

Produtos adequados para limpeza dos painéis Inspiro.

Os agentes de limpeza foram aplicados directamente nos painéis, sem diluição, durante 2 horas. Foram examinados produtos químicos padrão encontrados nas nossas casas e marcas comuns.

Inspiro padrão

	Resultado
Anticalcário Classico	Ok
Cillit Bang Calcário e Sujidade	Ok
Bref Power	Ok
Ecover multiusos	Ok
HG anticalcário	Ok
Vinagre de limpeza 5% concentração	Ok
Ácido cítrico 10%	Ok
Lixívia tradicional (35g/L active Cl)	Ok
Hidróxido de amónia 28% = ammonia	Ok
HG descalcificador	Ok
HG descalcificador 2x mais poderoso	Ok
HG para bolor	**negativo**
HG para bolor em espuma	**negativo**
HG limpeza banhos completa	Ok
HG pulverizador duche e lavatório	Ok
HG ECO descalcificador	Ok

Uma vez que a lixivia mostrou resultados negativos, geralmente não é recomendada.
O uso de fungicidas não é geralmente recomendado.
Os testes foram realizados pelo laboratório Centexbel e pelo fabricante HG.

Inspiro
by Dumaplast

www.inspirowalls.be

instruções de instalação inspiro placas decorativas para paredes

- **Leia atentamente estas instruções de instalação. A garantia poderá ser anulada se as instruções de instalação não forem seguidas à risca.** O não cumprimento das instruções seguintes isenta o fabricante de quaisquer responsabilidades.
- A presente informação é fornecida de boa fé e reflete os nossos conhecimentos atuais. Assim, esta não pode ser utilizada contra nós.
- Os nossos produtos são fabricados com o máximo cuidado. No entanto, não oferecemos quaisquer garantias no que diz respeito a pequenas diferenças no aspeto e na cor entre diferentes séries de produção e lotes. Portanto, as instalações em uma sala devem ser feitas com produtos com a mesma data de produção. Esta data pode ser encontrada no rótulo da caixa de embalagem. **Não são aceitas reclamações sobre diferenças de cor e acento de produtos instalados com diferentes datas de produção.**
- Durante a instalação, devem ser utilizados os equipamentos de proteção individual recomendados, nomeadamente, óculos de segurança, máscara anti-pó, luvas e calçado de segurança. Além disso, a área de trabalho deve ser bem ventilada.

Aspetos gerais

As placas podem ser instaladas em paredes e tetos. Exemplos:
- Residências particulares: casas de banho, cozinhas, lavandarias, garagens, sótãos, quartos, salas de estar, etc.
- Aplicações profissionais: escritórios, instalações desportivas, zonas comerciais, etc.
- Casas pré-fabricadas, casas móveis, autocaravanas, barcos, etc.

As placas são particularmente adequadas para zonas húmidas.

As placas não devem ser instaladas:
- Ao ar livre, dado o risco de possível descoloração e fragilidade do produto, exceto se expressamente indicado em contrário ou salvo indicação contrária na folha de informação do produto.
- Em zonas com temperaturas inferiores a -10 °C, como, por exemplo, câmaras frigoríficas.
- Em paredes cuja temperatura de contacto possa ultrapassar os 60 °C; por ex.: junto a lareiras, estufas, radiadores, etc.

Aclimatação e controlo

- As placas devem ser deixadas a repousar em posição horizontal durante 48 horas no local onde serão instaladas, a uma distância não superior a 50 cm das paredes, de modo a poderem adaptar-se às condições ambientais do espaço em questão. A temperatura ambiente ideal, antes e durante a instalação, é de aproximadamente 20 °C.
- Antes de iniciar a instalação, verifique cuidadosamente cada placa à luz do dia para detetar a presença de arranhões, mossas, danos, diferenças de cor e outros desvios do padrão de qualidade. Se uma placa apresentar defeitos antes da instalação e ainda assim for instalada, deixará de estar coberta pela garantia. **Após a instalação, não serão aceites quaisquer reclamações relativas a defeitos visíveis antes da mesma.**
- Quando o produto se destina a ser instalado num terraço ou num espaço semelhante, deve ter-se em atenção o efeito combinado da exposição à luz solar intensa e a uma temperatura ambiente elevada, pois isso poderá expor as placas a temperaturas superiores a 60 °C. Deve verificar devidamente as condições antes de proceder à instalação. Se existir a possibilidade de temperaturas excessivas, as placas não devem ser instaladas. Se a condição anterior não for respeitada, a Dumaplast não se responsabilizará por quaisquer danos.

Preparação

- Em superfícies irregulares ou danificadas deve ser instalada uma estrutura de suporte sólida para formar uma superfície plana para a instalação das placas.
    - Normalmente, aconselha-se a instalação de uma estrutura em madeira. Também podem ser utilizadas ripas de plástico.
    - Estes suportes devem ser colocados formando um ângulo reto com a direção das placas; por exemplo, quando as placas são colocadas na horizontal, os suportes devem ser colocados na vertical.
    - O espaçamento entre as ripas de suporte deve ser, no máximo, de 30 centímetros.
    - Em espaços abertos, também se recomenda colocar uma estrutura por detrás das placas, para permitir alguma circulação de ar.
- Se a superfície for suficientemente plana, pode ser utilizada cola à base de SM modificado, não sendo, portanto, necessário instalar uma estrutura de suporte. As placas Inspiro podem ser coladas diretamente no revestimento existente, sem necessidade de o remover.

  - No entanto, este método só é adequado para superfícies secas e livres de pó ou de gordura. Para uma melhor aderência, recomendamos que também desengraxe o verso dos azulejos, por exemplo com álcool isopropílico. Em paredes húmidas e irregulares, recomenda-se a utilização de uma estrutura de suporte.
  - Aplique a cola, num padrão de ziguezague, sobre a placa ou sobre a superfície a revestir.
  - Para as placas deve ser utilizada cola à base de polímero SM ou à base de poliuretano de dois componentes. Certifique-se de que a cola é compatível com a superfície sobre a qual pretende instalar as placas Inspiro.
- Note que as placas Inspiro podem expandir e contrair caso haja grandes diferenças de temperatura na divisão em que são instaladas. Assim, deve deixar uma folga para permitir a dilatação nas extremidades da superfície coberta (1 mm por cada metro de Inspiro em cada extremidade).
  - Exemplo: para uma parede com 5 metros de comprimento, deve deixar-se um espaço adicional de 5 mm em cada extremidade.

Instalação

- As placas Inspiro podem ser cortadas ou recortadas facilmente utilizando uma serra manual, uma serra de mesa, uma serra circular portátil, uma serra de vaivém ou um x-ato bem afiado. Tome as precauções necessárias para o manuseamento de ferramentas afiadas.
- Coloque a primeira placa.
- Em seguida, fixe a placa, utilizando um dos seguintes métodos **(Figura 1):**
  - A: Numa estrutura: com pregos através da aba da extremidade superior. Os pregos devem ficar completamente nivelados com a aba, para permitir o encaixe perfeito da seguinte fileira de placas.
  - B: Numa superfície plana: com cola **(ver Preparação).**
- Coloque a placa seguinte ao longo da extremidade "B", encaixando o dente **COMPLETAMENTE** na ranhura **(Figura 2).** Certifique-se de que as placas ficam corretamente instaladas: cada fileira deve encaixar de forma perfeitamente paralela na anterior. Instale cada fileira até ao fim, fixando as placas com pregos ou cola. No final de cada fileira, corte a placa à medida.
- Eventualmente, aparafuse a parte inferior da fileira seguinte, numa zona que será ocultada por um rodapé **(Figura 3).** Certifique-se de que cada placa está corretamente fixa antes de prosseguir com a instalação.
- Aproveite as sobras de azulejo (desde que tenham, pelo menos, 30 cm de comprimento) para permitir a fixação à primeira ripa da estrutura de suporte das placas cortadas e aplique-as na fileira seguinte **(Figura 4).** Pode criar um efeito de azulejos intercalados (A) ou em paralelo **(Figura 5).** As placas podem ser colocadas tanto na posição horizontal como vertical. Complete a instalação de uma fileira de cada vez.
- Ao instalar os nossos painéis em redor de zonas de duche, banheiras ou outros locais muito húmidos, é essencial tornar a parede de suporte completamente impermeável caso os painéis estejam em contacto direto com a água. Isto evita eventuais problemas de infiltração. Uma parede de suporte impermeável pode ser obtida através da aplicação de uma membrana estanque, placas de construção ou produtos líquidos de impermeabilização. O distribuidor especializado em materiais de construção poderá fornecer mais informações a este respeito.
- **Quando as placas são instaladas em redor de uma cabine de duche ou banheira, ou noutros locais com humidade elevada, deve aplicar sempre um fio de silicone nas juntas entre as placas e os perfis auxiliares para assegurar uma vedação adequada. Aplique também um fio de silicone entre as placas e a borda da banheira ou da cabine de duche.** A Dumaplast apenas garante a resistência à água das próprias placas. A impermeabilização das uniões entre as mesmas é da inteira responsabilidade do instalador; A Dumaplast não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes.


Acabamento e manutenção

- Não deve pendurar acessórios pesados, como cabides, candeeiros, espelhos, etc. diretamente nas placas. Para instalar estes acessórios, deve fazer furos que trespassem as placas e utilizar buchas e parafusos para os fixar de forma segura à parede ou ao teto **(Figura 6).** Quando a instalação é feita utilizando uma estrutura, coloque um reforço por detrás da placa.
- As placas podem ser limpas com produtos de limpeza doméstica comuns.
  - Limpe as placas com um produto de limpeza suave e não abrasivo. Geralmente, pode limpar as placas apenas com um pano húmido.
  - Não utilize substâncias abrasivas ou agressivas, nem produtos de limpeza à base de cloro. Também é desaconselhado o uso de solventes.
- Este produto é fabricado em PVC e é 100% reciclável. O PVC não contém quaisquer substâncias perigosas.

Inspiro
by Dumaplast

www.inspirowalls.be

www.inspirowalls.be



RCB patented technology · PATENTED RIGID CORE BOARD TECHNOLOGY

15Y warranty

MADE IN BELGIUM · MADE IN BELGIUM

impermeável

forte


ligação fácil


azulejos:
colar-pregar-agrafar

painéis XL: colar

chuveiro = ok

rápido e fácil





10Y

Warranty
Garantie
Garantie
Garantie
Garantía
Gwarancja
Garantii
Garantija
Garantija
Garantia
Εγγύηση
Гаранция

Rigid
Robust
Rigide
Robust
Rígido
Twardy
Jäik
Izturīgs
Kietas
Rígido
Άκαμπτο
Твърд

UV resistant
UV-bestendig
Résistant aux UV
UV-beständig
Resistente a los rayos UV
Odporny na promieniowanie UV
UV-kindel
UV izturīgs
Atsparus UV spinduliams
Resistente a raios UV
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
Устойчив на UV лъчи

Easy
Gemakkelijk
Facile à utiliser
Einfach
Fácil
Łatwa
Lihtne
Viegli
Lengva
Fácil de usar
Εύκολο
Лесен

Connect
Samen te voegen
Connecter
Zu verbinden
Conectar
Podłącz
Ühendus
Savienot
Sujungimas
Conexão
Σύνδεση
Свързване

Waterproof
Waterdicht
Imperméable à l'eau
Wasserdicht
Impermeable
Wodoodporny
Veekindel
Ūdensizturīgs
Atsparus vandeniui
À prova d'água
Αδιάβροχο
Водоустойчив

Can be installed in the shower
Kan in de douche geïnstalleerd worden
Peut être installé dans la douche
Kann in der Dusche installiert werden
Puede instalarse en la ducha
Możliwość montażu pod prysznicem
Võimalik paigaldada dušinurka
Var tikt uzstādīts dušā
Galima montuoti duše
Pode ser instalado no chuveiro
Μπορεί να εγκατασταθεί στο ντους
Може да се монтира в душ

Made in Belgium
Gemaakt in België
Fabriqué en Belgique
Hergestellt in Belgien
Fabricado en Bélgica
Wyprodukowano w Belgii
Valmistatud Belgias
Ražots Beļģijā
Pagaminta Belgijoje
Fabricado na Bélgica
Κατασκευάζεται στο Βέλγιο
Произведено в Белгия

UK CA	CE		
2137	2137	Reaction to fire * Réaction au feu * Reactie op vuur * Reacción al fuego * Flammenreaktion * Αντίδραση στη φωτιά * Reação ao fog * Reakcja na ogień * Реакция на огън * Tuletundlikkus * Reakcija uz uguni * Reakcija į ugnį	D-s3, d0
Dumaplast NV, Vliegplein 41 B-9990 Maldegem, Belgium	Dumaplast NV, Vliegplein 41 B-9990 Maldegem, Belgium	Release of dangerous substances * Emission de substances dangereuses * Emissie van gevaarlijke stoffen * Emisión de sustancias peligrosas * Emission gefährlicher Substanzen * Εκπομπή επικίνδυνων ουσιών * Emissão de substâncias perigosas * Emisja niebezpiecznych substancji * Емисии на опасни субстанции * Ohtlike ainete eraldumine * Bīstamu vielu izdalīšanās * Pavojingų medžiagų išleidimas	NPD
05-2023	05-2023	Resistance to fixings * Résistances des fixations * Bevestigingsweerstand * Resistencia de las fijaciones * Befestigungswiderstand * Αντίσταση στερεώσεων * Resistência das fixações * Wytrzymałość elementów złącznych * Начин на монтаж * Vastupidavus kinnitustele * Noturīgs stiprinājumiem * Atsparumas tvirtinimams	(23,20)
DOP-CPR-6	DOP-CPR-6		
EN 13245-2:2008/AC:2009	EN 13245-2:2008/AC:2009		
PVC-U profile for internal wall/ceiling finishes * Profilés en PVC-U pour finitions des murs/plafonds intérieurs * PVC-Ú profielen voor wand- en plafondafwerking binnen * Perfilados de PVC-U para acabados de paredes/techos interiores * PVC-U Profile für Feinarbeiten an Innenwänden/-decken * Προφίλ PVC-U για φινιρίσματα εσωτερικά τοιχών / οροφέν * Perfis de PVC em U para acabamentos de paredes/tetos interiores * Profile z PVC-U do wykończeń ścian wewnętrznych i sufitów * PVC –U завършващ профил за вътрешни стени и тавани * PVC profiil siseseina ja lae viimistluseks * PVC profils iekšējo sienu/ griestu apdarei * PVC profilis vidaus sienų/lubų apdailai	PVC-U profile for internal wall/ceiling finishes * Profilés en PVC-U pour finitions des murs/plafonds intérieurs * PVC-Ú profielen voor wand- en plafondafwerking binnen * Perfilados de PVC-U para acabados de paredes/techos interiores * PVC-U Profile für Feinarbeiten an Innenwänden/-decken * Προφίλ PVC-U για φινιρίσματα εσωτερικά τοιχών / οροφέν * Perfis de PVC em U para acabamentos de paredes/tetos interiores * Profile z PVC-U do wykończeń ścian wewnętrznych i sufitów * PVC –U завършващ профил за вътрешни стени и тавани * PVC profiil siseseina ja lae viimistluseks * PVC profils iekšējo sienu/ griestu apdarei * PVC profilis vidaus sienų/lubų apdailai	Durability * Durabilité * Duurzaamheid * Durabilidad * Dauerhaftigkeit * Μηχανική αντίσταση * Resistência mecânica * Wytrzymałość mechaniczna * Устойчивост * Vastupidavus * Izturība * Patvarumas	See installation instructions * Voir instructions de pose * Zie installatie-instructies * Ver instrucciones de colocación * Verlegeanweisungen beachten * βλέπε οδηγίες τοποθέτησης * ver as instruções de instalação * Patrz instrukcje instalacji * Виж инструкциите за монтаж * Vaadake paigaldusjuhendit * Skatiet uzstādīšanas instrukcijas * Montavimo instrukcija
			http://www.dumaplast.be/en/tech-dop
Made in Belgium	Made in Belgium		